Τεχνικό Φυλλάδιο

LIMING WAX

Λευκό χρωματισμένο κερί

κωδ. 4580



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κερί με σύνθεση από καθαρό κερί μέλισσας και καρνάουμπα, που εμπλουτίζει και θρέφει κάθε ξύλινη επιφάνεια. Χάρη στα χρωστικά του, προστατεύει τα επεξεργασμένα έπιπλα, προσδίδοντάς τους ένα εφέ παλαίωσης. Ιδανικό για φινιρίσματα σε δρυ και φλαμούρι. Επιτρέπει την επίτευξη εξατομικευμένων χρωματικών εφέ με την προσθήκη χρωστικών λαδιού.
Για εσωτερική χρήση.

ΑΠΟΔΟΣΗ

30-40 m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με τον βαθμό απορρόφησης του υποστρώματος.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες γενικά. Συντήρηση παλαιών επίπλων. Κατάλληλο για το φινίρισμα επίπλων, εσωτερικών πορτών, boiserie, κορνιζών, ξύλινων στοιχείων επίπλωσης γενικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Εάν χρειαστεί, μπορεί να αραιωθεί κατά βούληση με Solwachs.

Χαρακτηριστικά	Μονάδα μέτρησης	Τιμή
Εμφάνιση		πάστα
Χρώμα		λευκό
Πυκνότητα	g/cm³	0,85 ± 0,02
Ιξώδες Ford#4	δευτ.	δεν ισχύει
Περιεκτικότητα σε στερεά	%	23 ± 1
Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	ώρες	24 ± 6

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι τυχόν προηγούμενες βαφές, χρώματα ή βερνίκια έχουν στεγνώσει πλήρως.
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε είδος υποστρώματος.
Δύσκολο επαναβάφεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Σε καθαρή επιφάνεια, κατά προτίμηση σκούρα ή πορώδη όπως η δρυς, απλώστε το προϊόν με τη βοήθεια ενός πινέλου ακολουθώντας τη φορά των νερών του ξύλου.



Μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή με το πινέλο, αφαιρέστε τυχόν περίσσεια προϊόντος με τη βοήθεια ενός πανιού.



Αφήστε το να δράσει για 10-20 λεπτά στους 20°C και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο γυάλισμα, τονίζοντας την ευχάριστη χρωματική αντίθεση που δημιουργείται στην επιφάνεια από το λευκό ίζημα.



Περαιτέρω εφαρμογές του White Wax αυξάνουν την προστασία και την ένταση του εφέ παλαίωσης του ξύλου.



Περιμένετε τουλάχιστον 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφο στρώμα χωρίς υπερβολικό πάχος.
Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε ζεστές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινών παγετών.
Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή δοκιμής για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό και να ελέγξετε τη συμβατότητα με άγνωστα υλικά.
Η χρήση σε σκληρά και/ή εξωτικά ξύλα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των χρόνων ξήρανσης.
Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.
Τα προϊόντα με βάση το φυσικό κερί εφαρμόζονται κανονικά πάνω σε προϊόντα με βάση διαλύτες, νερό και λάδι. Από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο να βαφτούν εκ νέου. Συνιστάται επομένως να αξιολογείτε προσεκτικά τον κύκλο επεξεργασίας στο σύνολό του πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή του προϊόντος.
Η σύσταση του προϊόντος ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Οι διαφορές στο ιξώδες δεν επηρεάζουν τις τεχνικές επιδόσεις του ίδιου του προϊόντος.

ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. Radikal abwachser – κωδ. 0042 –ισχυρό αφαιρετικό κεριών για την ενδεχόμενη αφαίρεση παλαιών στρωμάτων κεριού.
2. Top Fix-κωδ.3680- spray σταθεροποιησης.

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές λαδιού της σειράς CO

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. 4580	6 x 375 ml
Κωδ. 4582	2 x 5 lt

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, ανοιχτές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να επαληθεύσει εάν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **4580**
Αναθεώρηση: **02 της 07.10.2024**

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it