Τεχνικό Φυλλάδιο

Kitchenware Oil
Λάδι για Ξύλινα Μαγειρικά Σκεύη

Χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)

κωδ. 4989



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λάδι χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), παρασκευασμένο από φυσικές πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης, ιδανικό για την περιοδική επεξεργασία ξύλινων σκευών που προορίζονται να έρχονται σε συνεχή επαφή με τρόφιμα, όπως ξύλα κοπής, σαλατιέρες, ξύλινα μαχαιροπίρουνα. Το λάδι για μαγειρικά σκεύη καθιστά την επιφάνεια αδιάβροχη και ανθεκτική στη βρωμιά. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με τον κανονισμό EN71-III εγγυάται την απουσία εκπομπής επιβλαβών ουσιών και, ως εκ τούτου, την ασφάλεια κατά τη χρήση.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8-12 m²ανά λίτρο, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σανίδες κοπής, δίσκοι, εργαλεία, πιάτα από ακατέργαστο ξύλο ή ξύλο που έχει υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με λάδι.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πιστοποίηση EN71.III – ασφαλές για παιδικά παιχνίδια

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Solvoil 06 ή Solvoil Plus.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm³	0,87 ± 0,02
Ιξώδες Ford #4	δευτ.	28-30
Στερεά	%	55 ± 5
Χρόνος πλήρους ξήρανσης	ώρες	24
Γυαλάδα	Μονάδα γυαλάδας	δεν ισχύει

B.P.S. srl - Via Industria, 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com E-mail: info@bormawachs.it

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καθαρίστε την επιφάνεια που θα επεξεργαστείτε από λίπη, σιλικόνες, παλιά βερνίκια ή ίχνη ρύπων· αν είναι δυνατόν, τρίψτε ελαφρά. Αφήστε την στεγνώσει για τουλάχιστον 8 ώρες.



Εφαρμόστε μια ομοιόμορφη στρώση του προϊόντος με πινέλο. Αφήστε το προϊόν να απορροφηθεί από τις ίνες του ξύλου για 20-30 λεπτά.



Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια με ένα πανί. Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε με λεπτό γυαλόχαρτο (νο. 320-400) ή ατσαλόμαλλο 0000 για να εξομαλύνετε και να γυαλίσετε την επιφάνεια.



Εάν χρειαστεί, σε ιδιαίτερα απορροφητικά υποστρώματα, επαναλάβετε τη διαδικασία.



Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφες στρώσεις χωρίς υπερβολικό πάχος.
Το λάδι δεν είναι συμβατό με διαφορετικούς τύπους βασικών χρωμάτων: συνιστάται επομένως να εφαρμόζεται μόνο του σε ακατέργαστο ξύλο ή σε επιφάνειες που έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με λάδι της ίδιας φυσικής σειράς.
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε ζεστές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινών παγετών.
Το προϊόν είναι διαφανές / χωρίς χρωστικές ουσίες στην αρχική του μορφή (ελαφρώς κιτρινωπό όταν είναι υγρό) και, για τις συγκεκριμένες περιοχές εφαρμογής, προτιμάται να εφαρμόζεται έτοιμο προς χρήση και άχρωμο.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του προϊόντος, η συχνότητα συντήρησης εξαρτάται από τον τύπο χρήσης και τον καθαρισμό της επεξεργασμένης επιφάνειας.
Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή που δεν προορίζεται για χρήση, για να διαπιστώσετε εάν το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο επιθυμητό. Η χρήση σε σκληρά και/ή εξωτικά ξύλα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική επιμήκυνση των χρόνων στεγνώματος.
Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνετε τη διαδικασία οξείδωσης και, συνεπώς, να επιτρέψετε τη σωστή σκλήρυνση του στρώματος ελαίου που έχει εφαρμοστεί. Τα έλαια υπόκεινται σε φυσιολογικό κιτρίνισμα, τόσο μέσα στη συσκευασία όσο και μετά την εφαρμογή: πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που σχετίζεται με την προέλευση της πρώτης ύλης.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για τη μετέπειτα συντήρηση, συνιστάται η επανεφαρμογή του ίδιου προϊόντος ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο «Τρόπος χρήσης».

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. 4989.025	12 x 250 ml
Κωδ. 4989.05	12 x 500 ml
Κωδ. 4989.1	12 x 1 λίτρο
Κωδ. 4989.5	2 x 5 λίτρα
Κωδ. 4989.20	1 x 20 λίτρα

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές: το προϊόν δεν είναι συμβατό.

B.P.S. srl - Via Industria, 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com E-mail: info@bormawachs.it

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) πριν από τη χρήση.
Τα πριονίδια ξύλου, τα βαμβακερά υφάσματα, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί με το υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν αυτοανάφλεξη. Επομένως, στην περίπτωση τέτοιων υλικών καθαρισμού ή οτιδήποτε άλλου, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό ώστε να επιτραπεί η ταχεία ξήρανση του προϊόντος ή να το διαβρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή του. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δεδομένα που καταγράφονται στη τεχνική βάση είναι μέσες τιμές. Αυτά τα δεδομένα, καθώς και οι ιδιότητες οποιουδήποτε αριθμού, δεν συνεπάγονται καμία νομική εγγύηση ή ασφαλιστική υποχρέωση.

Συνιστούμε στον χρήστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα των προϊόντων μας για συγκεκριμένες χρήσεις ή εφαρμογές.

Κωδικός προϊόντος: **4989**
Αναθεώρηση: **03 της 23.03.2021**

B.P.S. srl - Via Industria, 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com E-mail: info@bormawachs.it