Τεχνικό Φυλλάδιο

Shellac Sanding Sealer

Διάφανο υπόστρωμα γομαλάκας χωρίς κερί.

Κωδικός 5000



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για ένα διαφανές αστάρι γομαλάκας, κορυφαίας ποιότητας. Παράγεται από φυσική αποκερωμένη γομαλάκα και, χάρη στη διαφάνειά του, είναι ιδανικό ως πρώτη στρώση σε επεξεργασίες με κερί ή γομαλάκα σε ανοιχτόχρωμα ξύλα, όπως το πεύκο. Παρασκευασμένο εξ ολοκλήρου από φυσικά συστατικά, είναι έτοιμο προς χρήση, στεγνώνει γρήγορα και διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνιστάται ως πρώτη στρώση σε επεξεργασίες με κερί ή γομαλάκα σε ανοιχτόχρωμα ξύλα όπως το πεύκο.

ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Ενδεχομένως να αραιωθεί κατά 10-20% με Shellac 99.

ΑΠΟΔΟΣΗ

9-12 m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Εμφάνιση		υγρό
Χρώμα		ελαφρώς χρυσαφένιο
Οσμή		χαρακτηριστική
Πυκνότητα	g/cm³	0,83 ± 0,03
Στερεά	%	30 ± 2
Πλήρες Στέγνωμα (20 °C)	ώρες	2 - 3

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Το ξύλο πρέπει να είναι άβαφο, τριμμένο, απαλλαγμένο από σκόνη, λίπη και κερί. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν βαφές που έχουν εφαρμοστεί (Holzfarbe κωδ. 3000XX, Spiritusbeize κωδ. 0500XX) έχουν στεγνώσει πλήρως. Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους με θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από 10 °C.



Εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα με σφουγγάρι ή πινέλο.



Στεγνώνει μετά από 10-15 λεπτά, ενώ είναι πλήρως στεγνό μετά από 30 λεπτά.

Προχωρήστε σε ελαφρύ τρίψιμο (νο.240-360) και στη συνέχεια εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση.



Σε στεγνή επιφάνεια, ολοκληρώστε το φινίρμισμα με το βερνίκι Shellac κωδ. 0002XX.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή που δεν θα χρησιμοποιηθεί, για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 5000	12 x 500 ml
Κωδικός 5001	12 x 1 lt
Κωδικός 5002	2 x 5 lt

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

- Βερνίκι Shellac κωδ. 0002XX, φινίρισμα Shellac

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
Να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας συντάσσονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση.
Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **5000**
Αναθεώρηση: **01 της 02.08.2024**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it