



Τεχνικό Φυλλάδιο

STONE COAT

Ειδικό διάφανο βερνίκι για πέτρα και μάρμαρο

Κωδ. 5050



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές βερνίκι διαλύτη με βάση ακρυλική ρητίνη, που δεν κιτρινίζει. Χρησιμοποιείται απευθείας ως προστατευτικό βερνίκι σε φυσική πέτρα, ξύλο και τούβλο, καθώς και πάνω σε βαμμένη επιφάνεια για την προστασία του χρώματος. Διαθέτει υψηλή αντοχή στα αλκάλια και είναι υδροαπωθητικό.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες από φυσική πέτρα, ξύλο και τούβλο, καθώς και επί βαμμένων επιφανειών για την προστασία του χρώματος.

ΑΠΟΔΟΣΗ

- Για πορώδεις επιφάνειες, εφαρμόστε δύο στρώσεις του προϊόντος όπως περιγράφεται παραπάνω, με κατανάλωση 200-250 gr/m² (Απόδοση 4-6 m²)
- Εάν η επιφάνεια χρειάζεται εμποτισμό ή ενίσχυση, το STONE COAT μπορεί να αραιωθεί κατά 15% με διαλυτικό PU και στη συνέχεια να εφαρμοστεί τουλάχιστον μία στρώση με κατανάλωση 40-50 gr/m² (Απόδοση 16-20 m²) .
- Για μάρμαρο, εφαρμόστε μια πρώτη στρώση με αραιωμένο STONE COAT σε ποσότητα 40-50 gr/m², στη συνέχεια, μια δεύτερη στρώση με αδιάλυτο προϊόν σε ποσότητα 40-50 g/m² (απόδοση 16-20 m²).

Χαρακτηριστικά	Μονάδα μέτρησης	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm ³	0,95 ± 0,02
Ιξώδες Ford #4	δευτ.	24 ± 2
Στερεά	%	27 ± 3
Χρόνος στεγνώματος, πρώτη στρώση (20 °C)	Ώρες	6-8
Χρόνος πλήρους στεγνώματος (20 °C)	Ώρες	24 ± 6



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καθαρίστε την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε από λίπη, σιλικόνες, παλιά βερνίκια ή ίχνη ρύπων.



Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα με πινέλο ή ρολό.



Αφήστε το να στεγνώσει για 6-8 ώρες.



Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση μπορεί επίσης να εφαρμοστεί υγρή πάνω σε υγρή.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφο πάχος χωρίς υπερβολές. Πάντα να κάνετε μια δοκιμή σε μια περιοχή που δεν θα χρησιμοποιηθεί, για να δείτε αν το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο επιθυμητό.

Οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή και τον παγετό για τουλάχιστον 6-8 ώρες μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Το STONE COAT μπορεί να αραιωθεί με 15% διαλυτικό PU κατ' όγκο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. 5050	6 x 1 lt
Κωδ. 5050.5	2 x 5 lt
Κωδ. 5050.20	1 x 20 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο παρόν δελτίο δεδομένων είναι τυπικές μέσες τιμές που προκύπτουν βάσει κοινώς αποδεκτών μεθόδων δοκιμών. Τα δεδομένα αυτά, καθώς και οι ιδιότητες οποιουδήποτε παραδοθέντος δείγματος, δεν συνεπάγονται καμία νομική εγγύηση ή ασφαλιστική υποχρέωση. Συνιστούμε στον χρήστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα των προϊόντων μας για συγκεκριμένες χρήσεις ή εφαρμογές.

Κωδικός προϊόντος: **5050**
Αναθεώρηση: **03 της 27.02.2026**