Τεχνικό δελτίο

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΛΕΚΕΔΩΝ

Ειδικό Αστάρι Διαλύτου για Κάπνα και Λεκέδες

κωδικός 6980



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό αστάρι τοίχων που καλύπτει, μονώνει και αποκαθιστά τις επιφάνειες τοιχοποιίας που έχουν επιβαρυνθεί με λεκέδες από κάπνα, νικοτίνη, μούχλα, στυλό κ.α.
Εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση των συνηθισμένων χρωμάτων τοίχου και καλύπτει αποτελεσματικά τους λεκέδες, αποτρέποντας την επανεμφάνιση σκούρων ή κιτρινωπών σημείων μετά την εφαρμογή του υδατοδιαλυτού χρώματος.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κονιάματα κτιρίων και παλιά χρώματα τοίχων που έχουν λεκέδες από κάπνα, νικοτίνη, μούχλα κ.α. Κατάλληλο τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-12 m²/L ανάλογα με την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστεί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

DPU011 – διαλυτικό για PU γενικής χρήσης.

Χαρακτηριστικά	Μονάδα μέτρησης	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm3	1,15 ± 0,05
Ιξώδες Ford#4	sec	110 ± 5
Στερεά	%	52 ± 1
Χρόνος ξήρανσης, μία στρώση χωρίς σκόνη (20 °C)	ώρες	1
Χρόνος στεγνώματος, έως την επικάλυψη (20 °C)	ώρες	12

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καθαρίστε την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε από λίπη, σιλικόνες και παλιά χρώματα. Απομακρύνετε τα ανομοιογενή υπολείμματα. Εάν είναι απαραίτητο, βουρτσίστε και/ή ξεσκονίστε την επιφάνεια. Η επιφάνεια πρέπει να είναι απολύτως στεγνή.



Έτοιμο προς χρήση. Εάν χρειαστεί, αραιώστε με 10% DPU.



Εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.



Μπορεί να ψεκαστεί με πιστόλι βαφής με ακροφύσιο 1,5-1,7 υπό πίεση 3-4 bar.



Αφήστε το να στεγνώσει για 12 ώρες.



Εφαρμόστε το επιθυμητό φινίρισμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφες και όχι πολύ παχιές στρώσεις. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε ζεστές επιφάνειες, σε βροχερές ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θερμοκρασία εργασίας: 10-30 °C.
Πάντα να πραγματοποιείτε μια δοκιμή σε κρυφή περιοχή για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό.
Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνετε τη διαδικασία ξήρανσης και, κατά συνέπεια, να επιτρέψετε τη σωστή σκλήρυνση του στρώματος του προϊόντος που εφαρμόσατε.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ:

Λευκό

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που έχει υποστεί επεξεργασία με το Antismoke Wall Undercoat μπορεί να φινιριστεί με το επιθυμητό χρώμα τοίχου ή με χρώμα κιμωλίας:
Shabby Provence Κωδικός 6570XX

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 6980	125 ML
Κωδικός 6981	375 ml
Κωδικός 6982	750 ml
Κωδικός 6983	2,5 lt
Κωδικός 6984	5 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.
Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **6980**
Αναθεώρηση: **00 της 10.02.2020**

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it