Τεχνικό δελτίο

SOLVENT-BASED GOLDSIZE
Κόλλα Επιχρύσωσης Διαλύτη

κωδ. CDO6830



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κόλλα επιχρύσωσης με βάση διαλύτη της Borma είναι μια ειδική κόλλα για επιχρύσωση, που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τη μείωση του χρόνου εργασίας στις εργασίες επιχρύσωσης. Εξαιρετική για φύλλα καθαρού χρυσού και ασημιού, η χρήση της συνιστάται επίσης σε φύλλα απομίμησης. Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΑΠΟΔΟΣΗ

20-40 m² / λίτρο ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο ή που έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με χρώματα και άλλα φινιρίσματα της σειράς Borma. Κατάλληλο για το φινίρισμα επίπλων, εσωτερικών πορτών, ξυλοκατασκευών, κορνιζών, ξύλινων στοιχείων επίπλωσης γενικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αραιωθεί κατά βούληση με Solvoil 04 ή 06.

Χαρακτηριστικά	Μονάδα μέτρησης	Τιμή	
Πυκνότητα	g/cm³	0,87	± 0,02
Περιεκτικότητα σε στερεά	%	12 ± 1	
Χρόνος πλήρους ξήρανσης (20 °C)	ώρες	24 ± 6	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για χρήση ως βερνίκι σε ακατέργαστο ξύλο: τρίψτε την επιφάνεια του αντικειμένου για να αποκτήσετε μια λεία, καθαρή επιφάνεια χωρίς λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα.
Για χρήση ως πατίνα: βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα που έχουν εφαρμοστεί ως βάση είναι εντελώς στεγνά και σε κάθε περίπτωση απαλλαγμένα από λάδια, λίπη, κεριά και σιλικόνες.
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε βερνίκια γομαλάκας, νίτρου, ακρυλικά, πολυουρεθανικά, ακόμη και σε βάσεις ή φινιρίσματα με βάση το νερό.

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το προϊόν είναι κατάλληλο για εφαρμογή φύλλου σε πορώδεις επιφάνειες, όπως ξύλο ή γύψο, καθώς και σε μεταλλικές επιφάνειες, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Συνήθως εφαρμόζεται με ψεκασμό, με συστήματα αέρα-μείγματος ή χωρίς αέρα. Σε καθαρή και χωρίς σκόνη επιφάνεια, κατά προτίμηση μονωμένη με Isolante Zapon – ενδιάμεσο προϊόν για επιχρύσωση – εφαρμόστε μια ομοιόμορφη και πολύ ελαφριά στρώση από την κόλλα διαλύτη. Αποφύγετε τυχόν υπερβολική ποσότητα, η οποία θα εμπόδιζε το στέγνωμα. Σε θερμοκρασία 20°C,η σωστή αραίωση επιτυγχάνεται με 50% DNU Universal διαλυτικό νίτρου, το οποίο εγγυάται γρήγορο στέγνωμα και σωστή επάλειψη του προϊόντος. Η αραίωση εξασφαλίζει επίσης ότι δεν θα εφαρμοστεί υπερβολική ποσότητα προϊόντος, γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο την πρόσφυση του φύλλου χρυσού. Υπό αυτές τις συνθήκες, μετά από 15-20' η επιφάνεια είναι κολλώδης και έτοιμη για την επικόλληση του φύλλου χρυσού. Μετά από 60' είναι δυνατό να ασκηθεί πίεση με ένα βαμβακερό πανί ή χαρτοπετσέτα για να εξομαλυνθεί η πρόσφυση.
Μετά από 4 ώρες η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και δεν είναι πλέον κολλώδης, οπότε μπορεί να προστατευθεί με μια δεύτερη στρώση Isolante Zapon.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφο πάχος χωρίς υπερβολές. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε ζεστές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινού παγετού.

Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή για να επαληθεύσετε αν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό και να ελέγξετε τη συμβατότητα με άγνωστα υποστρώματα. Η χρήση σε σκληρά και/ή εξωτικά ξύλα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική επιμήκυνση των χρόνων στεγνώματος. Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. Basecoat GEL – κωδ. 0650 – σταθεροποιητικό αστάρι νίτρου για την αποκατάσταση και το φινίρισμα κλασικών επίπλων.
2. Shabby Provenzale – κωδ. 6570XX – ως υπόστρωμα.
3. Antikwachs – κωδ. 3420XX – ως διακοσμητικό κερί φινιρίσματος.

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές: Χρωστικές λαδιού της σειράς CO

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. CDO6830	6 x 250 ml
Κωδ. CDO6831	6 x 500 ml
Κωδ. CDO6832	6 x 1 L
Κωδ. CDO6833	2 x 5 lt
Κωδ. CDO6834	1 x 10 L
Κωδ. CDO6835	1 x 20 L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Αποθηκεύστε μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Το πριονίδι, τα βαμβακερά υφάσματα, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί με το υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

τέτοιες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσουν αυτανάφλεξη.

Επομένως, σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται τέτοια υλικά για καθαρισμό ή για άλλο σκοπό, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό ώστε το προϊόν να στεγνώσει γρήγορα ή να τα διαβρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να επαληθεύσει εάν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **CDO6830**
Αναθεώρηση: **01 της 31.08.2018**

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it