BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



Τεχνικό Φυλλάδιο

REV 01 της 17.03.2016

SHINE DECOR GOLD LACK

Χρώμα επιχρύσωσης διαλύτου – για εσωτερικούς χώρους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ειδικό φινίρισμα εξαιρετικής λάμψης, που αναπαράγει τα παραδοσιακά χρώματα της επιχρύσωσης. Χρώμα φινιρίσματος εξαιρετικής ποιότητας και έντονου διακοσμητικού αποτελέσματος για την αναπαραγωγή της επιχρύσωσης, εύκολο στην εφαρμογή και με εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Το SHINE DECOR GOLD LACK δεν μπορεί να βαφτεί εκ νέου, αν και είναι δυνατή η εφαρμογή ενός λεπτού στρώματος βερνικιού προστασίας. Είναι κατάλληλο για διακοσμητικούς σκοπούς και απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε τεχνίτες που προτιμούν την εφαρμογή με πινέλο. Είναι κατάλληλο για τη διακόσμηση εκλεκτών αντικειμένων, κορνίζων, επίπλων και γενικά για επιφάνειες από ξύλο, γύψο, μέταλλο και τοίχους, εφόσον δεν υπόκεινται σε τριβή.
Για εναλλακτική επιχρύσωση, για σκοπούς φινιρίσματος, χρησιμοποιήστε το GOLD LACK PRO για εσωτερικούς χώρους ή το GOLD LACK EXTERIORS.

ΧΗΜΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Εμφάνιση:	υγρό
Διαθέσιμα χρώματα:	11 Rich Gold, 23 Rich Pale Gold, 24 Pale Gold, 28 Brilliant Ducat Gold, 15 Silver, 21 Copper
Οσμή:	Τυπική
Θερμοκρασία χρήσης:	+10 °C / +35 °C
Χρόνος στεγνώματος:	**χωρίς σκόνη** ≈ 10 λεπτά **χωρίς κολλητικότητα** ≈ 60-70 λεπτά **πλήρες στέγνωμα** ≈ 5 ώρες
Σχετική υγρασία:	< 75%
Απόδοση:	≈ 10-12 m²/L ανά στρώση
Αραίωση:	έτοιμο προς χρήση
Καθαρισμός:	white spirit ή Solvoil 06

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Ανακατέψτε καλά το προϊόν πριν και κατά τη χρήση: οι διασκορπισμένες μεταλλικές σκόνες τείνουν να κατακαθίζουν λόγω του βάρους τους.
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή ψεκασμό. Με τον ψεκασμό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ομοιογένεια.
Σε λεία επιφάνεια, καθαρή και απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα, κατάλληλα τριμμένη και επεξεργασμένη με ειδικό αστάρι (για μέταλλο: αντισκωριακό αστάρι· για ξύλο: ακρυλικό, πολυουρεθανικό, νίτρου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιέχουν σιλικόνη· για σοβά ή τοίχο: οποιοδήποτε μονωτικό υπόστρωμα), εφαρμόστε το Shine Decor Gold Lack σε μία ή περισσότερες στρώσεις.

Με πινέλο/ ρολό
Συνιστάται για μικρές διακοσμήσεις και λεπτομέρειες.
Εφαρμόστε σε μία ή περισσότερες στρώσεις. Αποφύγετε να διασταυρώνετε την κατεύθυνση της πινελιάς, ώστε να μην επηρεαστεί η ομοιομορφία του φινιρίσματος. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

Με ψεκασμό
Συνιστάται για μέγιστη ομοιομορφία και για μεγάλες επιφάνειες.
Εφαρμόστε την κατάλληλη ποσότητα σε μία ή περισσότερες στρώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Το προϊόν διατίθεται σε δοχεία των 125 ml, 375 ml και 750 ml.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Ελέγξτε τη συμβατότητα (χρώμα, περιεκτικότητα σε ρητίνη και λάδι) με άγνωστα είδη ξύλου. Απομακρύνετε πλήρως τυχόν υπολείμματα από προηγούμενες επεξεργασίες. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία δωματίου και την υγρασία του ξύλου. Προστατέψτε το προϊόν από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως και στον αέρα τουλάχιστον για τις πρώτες 3 ώρες μετά την εφαρμογή.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.