BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



Τεχνικό Φυλλάδιο

REV 00 της 20.10.2012

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΛΑΔΙΩΝ

Ειδικός για λάδια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ειδικό πρόσθετο για τον καθορισμό του χρόνου ξήρανσης των λαδιών της σειράς Borma Wachs. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ΧΗΜΙΚΑ/ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Εμφάνιση:	Υγρό
Χρώμα:	Μωβ
Οσμή:	Χαρακτηριστική
Πυκνότητα:	0,80 ±0,02 Kg/Lt
Ιξώδες:	9” ±1 (Ford Cup 4, 20 °C)
Διαλυτότητα:	σε συνήθεις οργανικούς διαλύτες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.
Όταν η ξήρανση του λαδιού επηρεάζεται αρνητικά από τις καιρικές συνθήκες (χαμηλός ρυθμός αερισμού, υψηλή υγρασία) ή από υψηλά ποσοστά χρωστικών ουσιών (πάνω από 25%), είναι δυνατό να αποφευχθεί η αύξηση του χρόνου ξήρανσης των λαδιών Borma Wachs.
Όταν είναι απαραίτητο, προσθέστε στο λάδι ποσοστό HARDENER από 3% έως 6% κατά βάρος, ανακατέψτε καλά και εφαρμόστε το λάδι ακολουθώντας τη συνήθη μέθοδο εφαρμογής.
Η προσθήκη του HARDENER δεν αλλοιώνει το χρώμα του λαδιού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Το προϊόν διατίθεται σε δοχεία των 1 lt και 5 lt.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τα δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τη μέση απόδοση των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς καμία εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις και οι αναλογίες αραίωσης είναι καθοριστικοί παράγοντες για το τελικό αποτέλεσμα και συχνά βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει το προϊόν για να διαπιστώσει αν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του. Εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών ιδιοτήτων.

B.P.S. srl – Via E. Fermi, 17 – 30020 Torre di Mosto (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E-mail: info@bormawachs.it