Τεχνικό Φυλλάδιο

NATURAQUA SAUNA WACHS

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΕΡΙ ΓΙΑ ΣΑΟΥΝΑ
Κωδ. NAT3361XX
Κωδ. SDS: 3361



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φινίρισμα νερού, με σύνθεση από πολύτιμα κεριά και ρητίνες, ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία όλων των εσωτερικών επιφανειών της σάουνας. Είναι κατάλληλο και ασφαλές για την επεξεργασία επιφανειών που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα. Διάφανο, δεν αλλοιώνει τον τόνο του ξύλου, προσδίδοντάς του ένα ευχάριστο φυσικό αποτέλεσμα και προστατεύοντάς το από τη βρωμιά και το νερό. Διατίθεται σε μοντέρνα χρώματα: λευκό, γκρι, και μαύρο. Χάρη στο χαμηλό ιξώδες και τη διαπερατότητα στον ατμό, το προϊόν απορροφάται βαθιά από το ξύλο και διατηρεί μια φυσική και μεταξένια αίσθηση στην επιφάνεια.

Το προϊόν είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές επιφάνειες. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται η επίστρωση με **το Naturaqua Top Gel** για την αύξηση της αντοχής του φινιρίσματος.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-12 m²/lt, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες σάουνας (πάγκοι, πάνελ, δάπεδα, οροφές).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Νερό.

Χαρακτηριστικά	Μονάδα μέτρησης	Τιμή
Εμφάνιση		Υγρό
Χρώμα		Όπως αναγράφεται στην ετικέτα
Οσμή		Άοσμο

B.P.S. srl - Via Industria, 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com E-mail: info@bormawachs.it

Γυαλάδα - MP08 ISO 2813:2014	%	30 ματ
Χρόνος στεγνώματος χωρίς σκόνη - MP17 ISO 9117-3:2010	Ώρες	1
Συνολικός χρόνος στεγνώματος - MP20 UNI EN ISO 9117-1:2009	Ώρες	24

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε και απολιπάνετε την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε. Εάν η επιφάνεια έχει ήδη υποστεί επεξεργασία και το χρώμα έχει φθαρεί, τρίψτε την με γυαλόχαρτο νο. 220.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Εφαρμόστε σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από 10 °C και με υγρασία κάτω του 80%.



Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, εφαρμόστε την πρώτη στρώση του προϊόντος με πινέλο.



Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 6-8 ώρες.



Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια πριν προχωρήσετε στη δεύτερη στρώση.



Εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση του προϊόντος με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό.



Περιμένετε τουλάχιστον 24 ώρες για να στεγνώσει πλήρως.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Εάν το προϊόν εφαρμοστεί σε υπερβολική ποσότητα, η υψηλή περιεκτικότητα σε κερί μπορεί να προκαλέσει το γκριζάρισμα του αρχικού χρώματος και να κάνει την επιφάνεια λιπαρή.
Ανανεώστε περιοδικά το προστατευτικό στρώμα για να εξασφαλίσετε την ακεραιότητά του.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

08 Διάφανο 50 Λευκό, RAL 9002 Γκρι και
60 Μαύρο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. NAT3361XX	6 x 750 mL
Κωδ. NAT3362XX	2 x 2,5 lt
Κωδ. NAT3363XX	1 x 5 lt
Κωδ. NAT3365XX	1 x 20 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, ανοιχτές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Προστατεύστε το από τον παγετό.
Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 12 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.
Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση.
Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **NAT3361XX**
Αναθεώρηση: **2 της 03.09.2026**

B.P.S. srl - Via Industria, 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com E-mail: info@bormawachs.it