Τεχνικό Φυλλάδιο

Borma No Grey

Καθαριστικό Ξύλου

Ειδικό για Γκριζαρισμένα Ξύλα

Κωδικός SB5700



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό καθαριστικό με βάση το νερό και οργανικά συστατικά για τον εντατικό καθαρισμό ξύλου εξωτερικού χώρου που έχει γκριζάρει ή μαυρίσει λόγω των καιρικών συνθηκών. Αφαιρεί το γκριζάρισμα, τη μούχλα και τη γενική βρωμιά και επαναφέρει το ξύλο στο φυσικό του χρώμα. Εύκολο στη χρήση και με άμεσο αποτέλεσμα.
Επιτρέπει τον χειροκίνητο ή μηχανικό καθαρισμό, ακολουθούμενο από ξέπλυμα.
Το προϊόν δεν παράγει αφρό ούτε τοξικά απόβλητα.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8-12 m²ανά λίτρο ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τις συνθήκες της επιφάνειας.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες: εξωτερικά δάπεδα, επενδύσεις, φράχτες, κουφώματα, βεράντες, έπιπλα κήπου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμόρφωση με το πρότυπο IBR.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Ξεπλύνετε με νερό.

Χαρακτηριστικά	UM	Τιμή
Χρώμα		Πορτοκαλί-κίτρινο
pH		2
Πυκνότητα	g/cm³	1,06 ± 0,02

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμοκρασία εφαρμογής μεταξύ 10 και 35 °C.



Απλώστε άφθονα με πινέλο στην περιοχή.



Αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά.



Με τη βοήθεια μιας πλαστικής βούρτσας ή μιας αντλίας ποτίσματος κήπου, τρίψτε και αφαιρέστε τη βρωμιά.



Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη διαδικασία.



Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία, ξεπλύνετε καλά με νερό.



Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει εντελώς.



Εάν χρειάζεται, τρίψτε ελαφρά και επεξεργαστείτε με λάδι Teak oil, λάδι Terrace oil ή άλλο προϊόν με βάση το λάδι.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Μην το αναμιγνύετε με άλλα καθαριστικά.
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό την άμεση δράση του ήλιου, σε καυτές επιφάνειες ή υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Ελέγξτε τη συμβατότητα (π.χ. χρωματισμός, περιεκτικότητα σε λάδι, ικανότητα αναστολής σκλήρυνσης) με άγνωστα είδη ξύλου.
Συνιστάται να μην γίνεται υπερβολική επεξεργασία με εμποτιστικά ή προϊόντα φινιρίσματος με βάση το νερό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Λάδι για τικ Teak oil** – κωδικός 0360XX για επενδύσεις και έπιπλα κήπου.
2. **Λάδι για βεράντες Terrace oil** – κωδικός 4971-IL για δάπεδα εξωτερικής.
3. **Holzwachs Lasur 3in1** – 3320XX-3x1 – για .

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός SB5700	6 x 1L
Κωδικός SB6700	2 x 5 L
Κωδικός SB5700.10	1 x 10 L
Κωδικός SB5700.25	1 x 25 L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε το από τον παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **SB5700**
Αναθεώρηση: **01 της 31.03.2020**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it