Τεχνικό Φυλλάδιο

Extra strong paint remover

Διαβρωτικό για Ξύλα Extra Δυνατό

Κωδ. 0031-ES και 0034-ES



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφαιρεί κάθε τύπο χρώματος, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Διατίθεται σε μορφή υγρού (Κωδ. 0031-ES) ή gel (Κωδ. 0034-ES). Η μορφή gel είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για κάθετες επιφάνειες. Δεν περιέχει χλωριούχο μεθυλένιο, δεν είναι διαβρωτικό και δεν αλλοιώνει το χρώμα του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ξύλινες κατασκευές εξωτερικού χώρου, όπως: σπίτια από κορμούς, επενδύσεις τοίχων, κλειστές βεράντες, ξύλινα παράθυρα, πόρτες εισόδου και γκαραζόπορτες, μπαλκόνια, παντζούρια, φράκτες, πέργκολες κ.ά. Εσωτερικά – ξύλινες οροφές, επενδύσεις τοίχων (wainscoting) και άλλα δομικά στοιχεία ή στοιχεία επένδυσης.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Εμφάνιση		υγρό ή gel
Απόχρωση		άχρωμο
Οσμή		χαρακτηριστική
pH		6.8 ± 0.1

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Εφαρμόστε ομοιόμορφα, δημιουργώντας ένα στρώμα υλικού σταθερού πάχους (2-3 mm).



Αφήστε το για 15-30 λεπτά.



Ξύστε με σπάτουλα ή σύρμα καθαρισμού. Αφαιρέστε τα υπολείμματα με πανί εμποτισμένο σε Shellac 99 ή DFP50.



Καθαρίστε την επεξεργασμένη επιφάνεια με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με οινόπνευμα. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε πριν από τη χρήση.
Ανοίξτε προσεκτικά.
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, παρουσία ισχυρών ανέμων, βροχής ή ομίχλης, ούτε όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινού παγετού.
Πραγματοποιείτε πάντα μια δοκιμή σε μικρή επιφάνεια για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό.
Σε επιφάνειες που έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με άλλα προϊόντα, απαιτείται ελαφρύ τρίψιμο για τη βελτίωση της πρόσφυσης, καθώς και δοκιμαστική εφαρμογή για την επαλήθευση της συμβατότητας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Gel

0031-ES	6 x 750mL
0032-ES	2 x 4 litres
0033-ES	1 x 20 Lt

Υγρό

0034-ES	6 x 750mL
0036-ES	2 x 4 litres
0038-ES	1 x 20 Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται.

Φυλάσσεται μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν από τη χρήση.
Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά μας δελτία συντάσσονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές παρέχονται καλή τη πίστει, αλλά χωρίς εγγύηση. Ο χρήστης οφείλει να δοκιμάσει τα παρεχόμενα προϊόντα για να διαπιστώσει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **0031-ES and 0034-ES** Revision: **01 of 10.07.2023**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it