Τεχνικό Φυλλάδιο

Whitening 2K Super Cleaner

Δραστικό Καθαριστικό Ξύλου - Ξασπριστικό



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϊόν δύο συστατικών, ιδανικό για τη λεύκανση ξύλινων επιφανειών· δεν απαιτεί απαραίτητα ξέβγαλμα και δεν αλλοιώνει τις ίνες του ξύλου. Το μείγμα λευκαντικού και πρόσθετου, όταν εφαρμόζεται σε ακατέργαστο ξύλο, επιτρέπει την έντονη και ταχεία αποχρωμάτιση της φυσικής του απόχρωσης. Όταν εφαρμόζεται σε ξύλο που έχει υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με εμποτιστικά μέσα (απλά ή με κερί), χρωστικές ή βαφές, ή που φέρει ίχνη μούχλας, ρύπων και αιθάλης, επιτρέπει έναν ριζικό καθαρισμό που εξαλείφει τόσο τις επιφανειακές επικαθίσεις όσο και τους ανεπιθύμητους χρωματισμούς που έχουν εισχωρήσει στο ξύλο και δεν απομακρύνονται με τα κοινά διαβρωτικά χρωμάτων. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση. Προτείνονται δοκιμές πριν από την εφαρμογή και η τήρηση των οδηγιών ασφαλείας. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την επακόλουθη βαφή. Για επαγγελματική χρήση.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-15 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου. Τα στοιχεία είναι καθαρά ενδεικτικά· στην πραγματικότητα, η κατανάλωση εξαρτάται από το είδος της εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί..

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο, απογυμνωμένο ή επεξεργασμένο με εμποτιστικά μέσα ή χρωστικές. Έπιπλα, πόρτες και κατασκευές γενικότερα. Δοκάρια, οροφές, δομικά στοιχεία και επενδύσεις γενικότερα, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αραιωθεί με νερό σε οποιαδήποτε αναλογία, ώστε να ρυθμιστεί η ένταση του αποτελέσματος.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα μέρος A	g/ cm^3	1.13 ± 0.01
Πυκνότητα μέρος B	g/ cm^3	1.11 ± 0.01
Αναλογία καταλύτη	/	2:1

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναμείξτε τα δύο συστατικά σε πλαστικό δοχείο, χρησιμοποιώντας αυστηρά την απαραίτητη ποσότητα..

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις ακατέργαστες, βαμμένες, αποχρωματισμένες ή εμποτισμένες ξύλινες επιφάνειες με τη βοήθεια πινέλου.

Το προϊόν μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με ψεκασμό (χαμηλής πίεσης).

Για να απομακρύνετε συσσωρεύσεις βρωμιάς ή μούχλας, τρίψτε την επιφάνεια και ξεπλύνετε με νερό.

Εάν χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως λευκαντικό σε καθαρές επιφάνειες, δεν απαιτείται ξέβγαλμα.

Ο χρόνος ανοιχτής χρήσης του προϊόντος —δηλαδή το διάστημα κατά το οποίο το μείγμα διατηρεί τη μέγιστη αποτελεσματικότητά του— είναι περίπου 3 ώρες· ωστόσο, τα στοιχεία αυτά είναι καθαρά ενδεικτικά, καθώς επηρεάζονται σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες. Μην αποθηκεύετε το μείγμα.

36 ώρες μετά την εφαρμογή, και εφόσον το υπόστρωμα είναι στεγνό, ελέγξτε αν απαιτείται ένα γρήγορο και ελαφρύ τρίψιμο και, στη συνέχεια, προχωρήστε σε επαναβαφή ή φινίρισμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβρωτικό προϊόν. Χρησιμοποιήστε πλαστικά εργαλεία και αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με μέταλλα. Προστατέψτε επαρκώς τα χέρια και τα μάτια/πρόσωπο.
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό την άμεση επίδραση του ήλιου, σε θερμές επιφάνειες ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ελέγξτε τη συμβατότητα (π.χ. ως προς τον χρωματισμό, την περιεκτικότητα σε έλαια, την επίδραση στη σκλήρυνση) σε άγνωστα είδη ξύλου. Ορισμένα είδη ξύλου με υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες (π.χ. δρυς) ενδέχεται να αντιδράσουν κατά την εφαρμογή, αποκτώντας ανεπιθύμητες χρωματικές αποχρώσεις.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η διενέργεια δοκιμής για να διαπιστωθεί αν το τελικό αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό.
Συνιστάται να μην γίνεται επικάλυψη με προϊόντα υδατικής βάσης, διασπορές ελαίου ή χρώματα πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Προτιμήστε την επικάλυψη με ακρυλικά προϊόντα, προϊόντα ενός συστατικού ή με το ειδικό βερνίκι εμποτισμού Holzwachs Lasur ALF.

ΣΥΝΥΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holzwachs Lasur ALF** – κωδ. 3320XX- Ειδικό σφραγιστικό-φινίρισμα ALF για ξασπρισμένες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 0062 + 0063	12 x (1L + 0.5L)
Κωδ. 0068 + 0065	2 x (5L + 2.5L)
Κωδ. 0066 + 0067	1 x(25L + 12.5L)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο· διατηρείτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Κρατήστε το μακριά από το φως, τη θερμότητα, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

Προστατέψτε το από την ψύξη (μην το αφήνετε να παγώσει).

Φυλάσσετε το προϊόν στα αρχικά, κλειστά δοχεία, μακριά από δραστικές ουσίες, όπως μέταλλα και πυκνά οξέα.

Η διάρκεια αποθήκευσης του προϊόντος είναι 9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.
Μην αποθηκεύετε το μείγμα των δύο συστατικών.
Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Τα τεχνικά μας δελτία συντάσσονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές παρέχονται καλή τη πίστει, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διάφορα υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αραιώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά δεν υπόκεινται σε έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να δοκιμάζει τα παρεχόμενα προϊόντα για να διαπιστώσει την καταλληλότητά τους για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικο-φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **0062**
Revision: **03 of 20.05.2025**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it