Τεχνικό Φυλλάδιο

TEAK OIL

Κωδ. 0360XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Borma TEAK OIL είναι ένα ειδικό μείγμα λαδιών, έτοιμο προς χρήση, χωρίς σιλικόνη, ιδανικό για την προστασία εξωτερικών ακατέργαστων ξύλων. Παρέχει ένα αδιάβροχο φιλμ στην επεξεργασμένη επιφάνεια, με ένα ευχάριστο φυσικό και μη λιπαρό αποτέλεσμα. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, εμπλουτισμένη με τα κατάλληλα φίλτρα UV και πρόσθετα κατά των καιρικών συνθηκών και των επιβλαβών παραγόντων, διεισδύει βαθιά, ενισχύοντας τη φυσική ομορφιά της επιφάνειας. Επιδέχεται πολύ εύκολη περιοδική συντήρηση. Εάν η επιφάνεια είναι εξαιρετικά φθαρμένη, ελέγξτε την ανάγκη τριψίματος πριν από την επεξεργασία, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ομοιομορφία στην επιφάνεια. Διατίθεται σε διάφανο που προσφέρει ένα ωραίο φυσικό φινίρισμα και σε αποχρώσεις που ενισχύουν τη δομή του ξύλου και βελτιώνουν την προστασία από τις ακτίνες UV.

ΑΠΟΔΟΣΗ

14-16 m² / lt / στρώση ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο. Ιδανικό για έπιπλα κήπου και εξωτικά ξύλα. Κατάλληλο για βεράντες, σκάλες, επενδύσεις, προστατεύει και χρωματίζει.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

EN 71.III πιστοποίηση, ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Αν χρειαστεί μπορεί να αραιωθεί με Solvoil 04.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm³	0,85 ± 0,01
Ιξώδες	sec. Ford#4	22 ± 2
Επαναβαφή (20 ° C)	ώρες	4 - 6
Στοιβαξιμότητα (20 ° C)	ώρες	8 - 12
Πλήρες στέγνωμα (20 ° C)	ώρες	24
Εμφάνιση		υγρό

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Στοκάρετε όπου χρειαστεί και τρίψτε την επιφάνεια. Καθαρίστε από λίπη, λάδια και κεριά.



Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από λίπη, σιλικόνη και υπολείμματα προηγούμενων χρωμάτων.



Εφαρμόστε το έτοιμο προς χρήση προϊόν απευθείας στην επιφάνεια, με πιστόλι βαφής, πινέλο, σφουγγάρι ή εμβάπτιση.



Εφαρμόστε περισσότερες από μία στρώσεις, τουλάχιστον δύο, περιμένοντας 4 έως 6 ώρες μεταξύ τους.



Μετά το πλήρες στέγνωμα, η επιφάνεια μπορεί να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όπως το Decking Oil HD.



Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πλήρως πριν τη χρησιμοποιήσετε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Πάντα να εξασφαλίζετε επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή για να διευκολύνετε τη διαδικασία στεγνώματος και, επομένως, να επιτρέψετε στην εφαρμοσμένη στρώση λαδιού να σκληρύνει σωστά.
Καλή ανάδευση πριν από κάθε χρήση. Για να επιτύχετε ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφα και όχι υπερβολικά παχιές στρώσεις.

Τα λάδια δεν είναι συμβατά με υλικά διαφορετικής σύστασης. Επομένως συνιστάται η εφαρμογή τους σε ακατέργαστο ή σε ήδη βαμμένο με λάδι ξύλο.
Δεν συνιστάται η εφαρμογή κάτω από άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, παρουσία ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή με κίνδυνο νυχτερινού παγετού. Ελέγξτε τη συμβατότητα (π.χ. απόχρωση, περιεκτικότητα σε λάδι, ικανότητα αναστολής στεγνώματος) με άγνωστα ξύλα.
Ορισμένα ξύλα, ιδιαίτερα τα έντονα χρωματισμένα ή/και εξωτικής προέλευσης (π.χ. Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoidi γενικά), μπορούν να αναστείλουν ή να επιβραδύνουν το στέγνωμα του λαδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται η εφαρμογή μιας πολύ λεπτής στρώσης και ο καλός αερισμός των δωματίων για να διευκολυνθεί η διαδικασία ξήρανσης.
Τα λάδια υπόκεινται σε φυσιολογικό κιτρίνισμα, τόσο μέσα στο δοχείο όσο και μετά την εφαρμογή: πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που αντανακλά τη φυσική προέλευση της πρώτης ύλης.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για να ολοκληρώσετε τον κύκλο εργασίας, συνιστούμε τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Decking Oil HD – κωδ.4971HD -** ως διάφανο φινίρισμα προστασίας.
2. **Exterior Oil Refresher - κωδ. 3974** – για περιοδική συντήρηση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 0360	12 x 500 ml
Κωδ. 0361	12 x 1 Lt
Κωδ. 0362	2 x 5 Lt
Κωδ. 0365	1 x 10 Lt
Κωδ. 0365.20	1 x 20 Lt

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές λαδιού της σειράς CO.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ένα δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από φλόγες και πηγές θερμότητας, σπινθήρες και ηλεκτρικά φορτία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον διατηρείται στα αρχικά σφραγισμένα δοχεία, σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 25°C.

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριονίδι ξύλου, βαμβακερά υφάσματα, χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί σε υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη. Επομένως, στην περίπτωση τέτοιων υλικών καθαρισμού ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό για να επιτρέψετε την ταχεία ξήρανση του προϊόντος ή να το βρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή του.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σεμέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **0360XX**
Revision: **06 of 29.03.2023**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it