Τεχνικό Φυλλάδιο

Parquet Wax

Υγρό Κερί Γυαλίσματος Νερού για Παρκέ

Κωδ 0490-XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PARQUET WAX είναι ένα γαλάκτωμα κεριού χωρίς διαλύτες, σχεδιασμένο για την προστασία και την ανανέωση παρκέ που έχει υποστεί ιδιαίτερη φθορά. Η σύνθεσή του από φυσικά κεριά με την προσθήκη επιφανειοδραστικών ουσιών απολυμαίνει και προσδίδει πολύ εύκολα μια ευχάριστη λάμψη ανθεκτική στην τριβή από τη συχνή κυκλοφορία. Όταν εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους, αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα καθαριότητας. Ανάλογα με τον τύπο του φινιρίσματος που πρόκειται να αναζωογονηθεί, οι διαθέσιμες εκδόσεις του προϊόντος είναι σατινέ (για σατινέ φινιρίσματα, λάδια/βερνίκια 20-40 γυαλάδας), βαθύ ματ (για φινιρίσματα με φυσικό αποτέλεσμα, μηδενική γυαλάδα) και γυαλιστερό.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για τη σωστή συντήρηση δαπέδων, ενώ είναι ιδανικό ειδικά για την ανανέωση βερνικωμένων/λαδωμένων ξύλινων παρκέ ή λακαρισμένου φελλού που έχουν χάσει τη λάμψη τους ή έχουν ξεθωριάσει. Εξαιρετική πρόσφυση και σε πλαστικά laminate, linoleum και επιφάνειες PVC.

ΑΠΟΔΟΣΗ

60-70 m²/Lt, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής, την αραίωση και το είδος του ξύλου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Νερό

Χαρακτηριστικά	UM	Value
Εμφάνιση		γαλακτώδες υγρό
Απόχρωση		άχρωμο
Οσμή		σχεδόν άοσμο
Ειδικό βάρος	Kg/L	1.00 ± 0.05
Βιοδιασπασιμότητα		90%
Ιξώδες		60" – 70" TF 2

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα από το παρκέ και, όταν στεγνώσει εντελώς, απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια με τη βοήθεια ενός πανιού.



Αφήστε το να στεγνώσει για το απαραίτητο χρονικό διάστημα (1 ή 2 ώρες). Όταν στεγνώσει, το προϊόν δημιουργεί ένα γυαλιστερό φιλμ ανθεκτικό στα καθαριστικά και στα δακτυλικά αποτυπώματα.



Αν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε πριν από τη χρήση.

Το PARQUET WAX είναι ένα αυτογυάλιστο κερί που δεν απαιτεί τη χρήση γυαλιστικής μηχανής, προσφέροντας αμέσως ένα ευχάριστο και ανθεκτικό προστατευτικό στρώμα. Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως καθαριστικό-κερί όταν προστεθεί σε αναλογία 10% στο νερό. Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε ένα κρυφό σημείο για να βεβαιωθείτε ότι το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο επιθυμητό. Χρησιμοποιήστε το εντός 12 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική συσκευασία. Μην απορρίπτετε υπολείμματα στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο έδαφος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών συνιστάται:

1. **PARKETTREINIGER**
   Κωδικός NAT0048 για καθημερινή συντήρηση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Γυαλιστερή Έκδοση

Κωδ 0490	12 x 1Lt
Κωδ 0491	2 x 5Lt

Σατινέ Έκδοση

Κωδ 0490-30	12x1Lt
Κωδ 0491-30	2x5Lt

Ματ Έκδοση

Κωδ 0490-10	12x1Lt
Κωδ 0491-10	2x5Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο· κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Προστατέψτε το από τον παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 12 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη συνέπεια των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός Προϊόντος: **0490-XX**
Έκδοση: **01 of 23/06/2023**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it