Τεχνικό Φυλλάδιο

ECOFILLER

Στόκος Νερού

Κωδ. 1500XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ECOFILLER είναι άοσμος στόκος νερού, κατασκευασμένος από ποιοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον πρώτες ύλες, κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, χωρίς διαλύτες. Χάρη στη μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων, είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για το στοκάρισμα και την εξομάλυνση ξύλινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή του χρώματος. Η λευκή απόχρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εφαρμογές τοιχοποιίας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν: ευκολία στο τρίψιμο, περιορισμένη συρρίκνωση και καλή πρόσφυση στην επιφάνεια με ελάχιστη απορροφητικότητα. Επιτρέπει επίσης τη χρωματική του τροποποίηση (χρωματισμό).

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικό για ξύλο, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για κάθε είδους επιφάνεια, όπως έπιπλα ή δοκάρια. Αφού στεγνώσει, τριφτεί και βαφτεί, είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση. Τα χρώματα είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμόρφωση με το πρότυπο EN71.3, όσον αφορά την απελευθέρωση βαρέων μετάλλων και την ασφάλεια των παιχνιδιών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

04 Κελεμπέκι
05 Πεύκο
08 Φυσικό
10 Λάριξ
17 Τικ
30 Κερασιά
42 Οξυά
50 Λευκό
51 Δρυς
53 Καρυδιά Ανοιχτή
54 Όρεγκον
58 Παλίσανδρος
59 Καρυδιά Μέτρια
62 Μαόνι
63 Καρυδιά Σκούρη
65 Μελί
146 Βέγκε

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	M.M.	Τιμή
Εμφάνιση		Πάστα
Απόχρωση		Σύμφωνα με την ετικέτα
Οσμή		Άοσμο
Πυκνότητα	Kg/Lt	2,01 ± 0,2 (ανάλογα την απόχρωση)
Αραίωση		Υδατοδιάλυτο (έτοιμο για χρήση)
Χρόνος στεγνώματος (20°C)	h	6-8 ώρες (με φυσιολογικές τιμές υγρασίας)
Πάχος	mm	έως 10 mm ανά εφαρμογή

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ


Εφαρμόστε απευθείας επάνω σε καθαρή επιφάνεια.



Αφήστε το να στεγνώσει για περίπου 6-8 ώρες, ανάλογα με το πάχος της στρώσης.


Τρίψτε το περίσσιο υλικό και καθαρίστε την επιφάνεια.


Βάψτε την επιφάνεια όπως επιθυμείτε με προϊόντα βάσεως διαλύτου, νερού ή λαδιού (Holzfarbe, Naturaqua Holzfarbe,Tintepastello, Spiritusbeize, Grundierol).


Μόλις στεγνώσει, προστατέψτε με βερνίκι νερού, διαλύτου ή λαδιού από τις σειρές της Borma Wachs.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Να διασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό και κατάλληλη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία στεγνώματος. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε στρώσεις ομοιόμορφου πάχους, αποφεύγοντας την υπερβολική ποσότητα υλικού. Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, καθώς και σε συνθήκες ισχυρών ανέμων, βροχής, ομίχλης ή κινδύνου νυχτερινού παγετού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 1500XX	12τμχ x 250 gr.
Κωδ. 1510XX.200	12τμχ x 200 gr. σωλ.
Κωδ. 1510ESP.XX.200	36 τμχ x 200 gr. σωλ. προβολή σε 6 χρώματα
Κωδ. 1520XX	12 τμχ. x 500 gr.
Κωδ. 1550XX	12 τμχ. x 1 Kg.
Κωδ. 1570XX	04 τμχ. x 5 Kg

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές σε αποθήκες, σε θερμοκρασία δωματίου. Φυλάσσετε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, με θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 5°C. Διατηρείτε το δοχείο καλά κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.
Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
Προϊόν για επαγγελματική χρήση.
Τα τεχνικά μας φυλλάδια συντάσσονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές παρέχονται καλή τη πίστει, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες εφαρμογής, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αραιώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά δεν υπόκεινται σε έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να δοκιμάζει τα παρεχόμενα προϊόντα για να διαπιστώσει την καταλληλότητά τους για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικο-φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **1500XX**
Revisione: **3 del 02/05/2025**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it