



Τεχνικό Φυλλάδιο

Holzmasse K2

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΙΟΝΙΔΙ

κωδ. 1950XX

κωδ. 1960XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόκος δύο συστατικών, πολυεστερικός, εμπλουτισμένος με ειδικές ορυκτές σκόνες, ξυλόσκονη και χρωστικές. Χαρακτηρίζεται από μέτρια προς λεπτή υφή, κατάλληλο για την αποκατάσταση ξύλινων επιφανειών, συμπεριλαμβανομένης της ανακατασκευής δομικών στοιχείων. Η ειδική του σύνθεση παρέχει την απαιτούμενη ελαστικότητα και μηχανική αντοχή, διατηρώντας εύκολη εφαρμογή και καλή λείανση. Πολύ περιορισμένη συρρίκνωση, υψηλή ικανότητα πλήρωσης.

Διατίθεται σε 16 βασικά χρώματα και με υπηρεσία αντιστοίχισης χρωμάτων. Δυνατότητα ανάμειξης διαφορετικών χρωμάτων μεταξύ τους για την επίτευξη ενδιάμεσης απόχρωσης.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ξύλο και σύνθετα υλικά ξύλου γενικότερα. Επιφάνειες εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παρκέ, έπιπλα εσωτερικού χώρου, έπιπλα κήπου. Πλαίσια παραθύρων, πόρτες, παντζούρια. Ρωγμές, ελλείποντα τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των ακμών σε πάνελ και σανίδες.

Χαρακτηριστικά	M.M.	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm ³	1,4
Ιξώδες (Brookfield 23°C, 10 rpm, aspo Tc)	cP	150.000 - 200.000
Στερεά	%	85
Gel time (20°C)	λεπτά	5-10*
Αναλογία καταλύτη στους 10-20°C	%	2-2,5
Αναλογία καταλύτη στους >20°C	%	1-1,5

*Διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος με αργότερο χρόνο στεγνώματος: 10-15 λεπτά.



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνη, ρύπους, υπολείμματα σιλικόνης, λίπη και παλιά βερνίκια.



Προσθέστε τον καταλύτη στην ενδεδειγμένη αναλογία, ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου. Αναμείξτε καλά. Ο χρόνος εργασιμότητας είναι 5-10 λεπτά, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.



Εφαρμόστε με σπάτουλα.



Αφήστε το να στεγνώσει για 5-10 λεπτά πριν από την εφαρμογή δεύτερης στρώσης.



Αφήστε το να στεγνώσει, κατά προτίμηση για 30-40 λεπτά, πριν το τρίψετε.



Τρίψτε με αυξανόμενη κοκκομετρία έως P180-P220 ή και περισσότερο, ανάλογα με το επιθυμητό φινίρισμα.



Προχωρήστε σε βάψιμο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η απορροφητικότητα του στόκου διαφέρει από εκείνη του ακατέργαστου ξύλου.

Παρακαλούμε δοκιμάστε το χρώμα του προϊόντος για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται.

Κατά την εφαρμογή τελικής επίστρωσης με βερνίκια δύο συστατικών (2K), και ειδικά σε λευκές αποχρώσεις, αποφύγετε τη χρήση προϊόντων που περιέχουν αρωματικούς διαλύτες.

Ο στόκος Holzmasse K2 είναι κατάλληλος και για εξωτερικές επιφάνειες, εφόσον καλυφθεί με την κατάλληλη τελική επίστρωση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 1950XX	6 x 125ML
Κωδ. 1960XX	6 x 750ML

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο· διατηρείτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 12 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.
Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά μας φυλλάδια συντάσσονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές παρέχονται καλή τη πίστει, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες εφαρμογής, οι συνθήκες εφαρμογής, οι εγκαταστάσεις και οι αραιώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά βρίσκονται εκτός ελέγχου. Ο χρήστης οφείλει να δοκιμάζει τα παρεχόμενα προϊόντα για να διαπιστώσει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **1950XX**
Revision: **01 del 06.06.2019**