



Τεχνικό Φυλλάδιο

Holzwachs Lasur 3 in 1

Waxy self-sealing finish, for
exteriors and interiors

κωδ. 3320XX-3X1



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Holzschutz Lasur 3in1 is a waxy self-sealing impregnating agent, suitable for exteriors and interiors, which is based on natural oils, waxes and resins. Ready to use, recommended to be applied in two or three coats, in order to impregnate, protect and decorate.

It penetrates deep into the wood, nourishes it, creating a decorative, protective and very elastic layer on its surface. It is water-repellent and breathable, without exfoliation phenomena. Contains UV filters and wood protection additives. To renew the treated support, it is sufficient to apply one coat on the

dry and clean surface, without preliminary sanding. Available in semi-transparent shades that enhance the natural grain of wood.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Outdoor wooden constructions as: wooden houses, claddings, canopies, verandas, wooden windows, entrance and garage doors, balconies, blackouts, fences, pergolas, etc. In the interior: wooden ceilings, beads and other structural or covering elements.

ΑΠΟΔΟΣΗ 16-20 m² / lt / στρώση ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm ³	0,87 ± 0,04
Ιξώδες Ford Cup 4	sec.	40 - 60
Στερεά	%	43 ± 1
Χρόνος στεγνώματος μίας στρώσης (20°C)	ώρες	6 - 8
Πλήρες στέγνωμα	ώρες	24 - 48
Γυαλάδα σε μη πορώδεις επιφάνειες		35 ± 5



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Minimum temperature for the application should not be lower than 10°C



Clean well the surface, removing grease, silicon, residuals of dirt and previous finishes. On surfaces already treated with other products, a preliminary sanding is needed.



Ready to use. Spread well the product by brush or roller.



Let dry for 6-8 hours at 20°C.



If necessary, sand with paper grit 180-220.



Apply at least a second coat. Three coats are recommended for best result.



Complete drying in 24-48 hours.

For indoor surfaces (ceilings, doors...) one or two coats of product are enough.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

The choice of a colored version grants much longer durability of the finish against ultraviolet rays in comparison to the transparent version of the same product. Do not to apply under direct sunlight, on hot surfaces, in the presence of strong wind, rain, fog or with risk of night frosts.

Always perform a preliminary test on a small area, to check if the final effect matches the desired one.

On surfaces previously treated with other products, it is necessary to perform a light sanding to improve the adhesion and an application test to check the compatibility.

The use on hard wood and exotic timbers may cause a considerable lengthening of the drying time.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΩΣΗ

Solvoil product range.

RECOMMENDED CYCLE

To improve the durability of the finishing and main technical features, we recommend to apply a complete cycle with following products:

1. **Borma Shield** – cod.3630 – molds, fungi and insects prevention.
2. **Naturaqua Log Sealer** – cod.0310 – isolating sealant for exteriors.
3. **Weather Oil UV** – cod.3933.UV – oil based transparent finishing for high protection levels.



BORMA COLOR SYSTEM

Compatible pastes: CO series (oil based pigments)



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

50 λευκό, 08 διάφανο, 05 πεύκο, 03 δρυς, 52 δρυς σκούρο, 17 τικ, 10 λαρίξ, 54 όρεγκον, 16 κερασιά, 62 μαόνι, 53 καρυδιά ανοιχτή, 59 καρυδιά μέτρια, 63 καρυδιά σκούρη, 58 παλίσανδρος, 146 βέγκε, 136 πράσινο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 3320XX-3X1	6 x 750 mL
Κωδ. 3322XX-3X1	2 x 2.5 L
Κωδ. 3330XX-3X1	2 x 5 L
Κωδ. 3344XX-3X1	1 x 10 L
Κωδ. 3340XX-3X1	1 x 20 L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ένα δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από φλόγες και πηγές θερμότητας, σπινθήρες και ηλεκτρικά φορτία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον διατηρείται στα αρχικά σφραγισμένα δοχεία, σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 25°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Wood sawdust, cotton cloths, paper and similar materials soaked in liquid product and left, can cause self-ignition.

Therefore, in the case such materials were used, make sure to allow good ventilation in order to enable rapid drying of the product or to wet them with water before disposal.

Observe safety regulations in force.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Κωδικός προϊόντος: **3320XX-3X1**
Revision: **04 of 31.03.2025**