Τεχνικό Φυλλάδιο

LAMINATE REVIVER

Υγρό Γυαλιστικό Κερί Νερού

κωδ. 3366



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτογυαλιζόμενο προϊόν αναζωογόνησης με βάση το νερό και περιεκτικότητα σε κερί, ειδικά σχεδιασμένο για την αναζωογόνηση επιφανειών laminate που εκτίθενται σε φθορά και συχνή κυκλοφορία. Η τακτική εφαρμογή του -ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης, τον προορισμό του χώρου και τον τύπο του δαπέδου-συμβάλλει στην αποφυγή εργασιών ριζικής αποκατάστασης, παρατείνοντας αισθητά τη διάρκεια ζωής του laminate. Αναζωογονεί τις επιφάνειες, διατηρώντας τις λαμπερές, ανθεκτικές και εύκολες στον καθαρισμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το προϊόν είναι άοσμο και άχρωμο.

ΑΠΟΔΟΣΗ

50-70 m² ανά λίτρο ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και την αραίωση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για τη σωστή συντήρηση δαπέδων· συγκεκριμένα, είναι ιδανικό για την αναζωογόνηση δαπέδων laminate που έχουν χάσει τη λάμψη τους ή έχουν ξεθωριάσει. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση και σε δάπεδα linoleum ή πλακίδια PVC.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση.
Χρησιμοποιείται αδιάλυτο σε περιπτώσεις φθαρμένων επιφανειών, ενώ μπορεί να αραιωθεί με νερό για τη συνήθη συντήρηση. Διαλυμένο σε νερό σε ποσοστό 10%, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γυαλιστικό.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Εμφάνιση		υγρό
Χρώμα		υπόλευκο
Οσμή		άοσμο
Πυκνότητα	g/cm ^{3}	0.98 ± 0.02

BPS srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμοκρασία λειτουργίας όχι χαμηλότερη από +10°C.



Καθαρίστε την επιφάνεια με Laminatreiniger – καθαριστικό για δάπεδα laminate.



Αραιώστε με νερό εάν είναι απαραίτητο (χρησιμοποιήστε το αδιάλυτο για εργασίες ειδικής συντήρησης).



Αφήνοντάς το να δράσει για τον χρόνο που απαιτείται για το στέγνωμα (15-30 λεπτά), σχηματίζει ένα διαφανές και ανθεκτικό φιλμ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Πραγματοποιήστε πάντα μια δοκιμή σε μη εμφανές σημείο για να βεβαιωθείτε ότι το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό. Το μεγαλύτερο πάχος επίστρωσης αυξάνει την αντοχή στις γρατζουνιές που προκαλούνται από σωματίδια τριβής λόγω της κυκλοφορίας πεζών, ιδίως σε εισόδους και διαδρόμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα απαιτηθεί διαδικασία αφαίρεσης του κεριού (dewaxing) μετά την ολοκλήρωση του κύκλου προστασίας και πριν από την επόμενη συντήρηση. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα στις αποχετεύσεις ή στο έδαφος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Laminatreiniger – Laminate soap** – κωδ.NAT0057

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 3366	6 x 1Lt
Κωδ. 3367	2 x 5Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Φυλάξτε το μακριά από παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σεμέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **3366**
Revision: **01 of 23.06.2023**

BPS srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it