Τεχνικό Φυλλάδιο

Holz Antix 2010

Antique vehicle - Bio Vintage

Γαλάκτωμα Παλαίωσης

κωδ. 3724



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτό το φυσικό γαλάκτωμα με βάση το νερό διατίθεται ως πορτοκαλί υγρό και προορίζεται για χρήση σε ξύλα πλούσια σε τανίνες, προσφέροντας άμεσο αποτέλεσμα παλαίωσης (φυσικό γκριζάρισμα). Η ένταση του αποτελέσματος μπορεί να κυμαίνεται από ανοιχτό έως σκούρο γκρι —ενίοτε με μπλε αποχρώσεις— ανάλογα με τα αρχικά χαρακτηριστικά του ξύλου (περιεκτικότητα σε τανίνες). Δεν πρόκειται για χρωστική, αλλά για γαλάκτωμα. Η απόχρωσή του μπορεί να τροποποιηθεί με την προσθήκη της κατάλληλης βαφής Naturaqua Holzfarbe (κωδ. NAT3000).

ΑΠΟΔΟΣΗ

20-30 m²/Lt ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε ακατέργαστο ξύλο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Νερό, που ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταστήσει το αποτέλεσμα πιο αμυδρό.

Χαρακτηριστικά	Τιμή
Εμφάνιση	πορτοκαλί υγρό
Χρώμα	άχρωμο
Οσμή	άοσμο

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο σε ακατέργαστο ξύλο.



Αφήστε το να στεγνώσει για 24 ώρες (20°C).



Προχωρήστε στο τρίψιμο.



Τέλος, επαναλάβετε τη διαδικασία ή επεξεργαστείτε την επιφάνεια με λάδια της σειράς Borma. Πριν από οποιαδήποτε εργασία φινιρίσματος, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς στεγνή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Κατά την εφαρμογή, το Holz Antix 2010 αντιδρά σταδιακά και μεταβάλλει την όψη της επεξεργαζόμενης επιφάνειας.
Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του υλικού που εφαρμόζεται —ή ανάλογα με την περιεκτικότητα του ξύλου σε τανίνες— τόσο πιο έντονη θα είναι η αντίδραση.
Το προϊόν αυτό αλληλεπιδρά με τη φύση του ξύλου, επομένως συνιστάται πάντα η διενέργεια δοκιμής πριν από την πλήρη εφαρμογή.
Η απευθείας εφαρμογή προϊόντων με βάση το νερό ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα πρόσφυσης ή ανομοιομορφία· για τον λόγο αυτό, συνιστάται η προηγούμενη εφαρμογή ενός λαδιού από τη σειρά για παρκέ (ως μονωτικό αστάρι) και, αφού στεγνώσει το υπόστρωμα, η ολοκλήρωση της διαδικασίας με την τελική βαφή με προϊόντα νερού (συνδυαστική μέθοδος).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Parquet Oil Quick 1030** κωδ. 4951-HW
2. **Parquet Oil 2K** κωδ. 49512K
3. **Naturaqua Parkettlack 2K** κωδ. 41002K-XX

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 3724	12 x 1 Lt
Κωδ. 3725	2 x 5 Lt
Κωδ. 3727	1 x 25 Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Φυλάξτε το μακριά από παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **3724**
Revision: **01 of 05/16/2023**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it