




Τεχνικό Φυλλάδιο

Flatting Extra Marine

Βερνίκι Θαλάσσης
cod. 3925XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βερνίκι λαδιού-ουρεθάνης, κορυφαίας ποιότητας, έτοιμο για χρήση ως προεργασία-τελείωμα, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελαστικότητας και υψηλή γεμιστική δύναμη. Κατάλληλο τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση, ακόμη και σε εξωτικά ξύλα. Ενισχυμένο με φίλτρα UV, προσφέρει ένα φιλμ που είναι απόλυτα ανθεκτικό στο νερό και τις κακές καιρικές συνθήκες, προστατεύοντας το ξύλο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενισχύοντας την αισθητική και τη φυσική του ομορφιά. Διατίθεται σε σατινέ (30% γυαλάδα) και γυαλιστερή (90% γυαλάδα) έκδοση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για καταστρώματα σκαφών, επενδύσεις και δάπεδα εξωτερικού χώρου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN71.III, ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Αραίωση με Solvoil 04 ή White Spirit.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Εμφάνιση		Παχύρευστο υγρό
Χρώμα		Ανάλογα την ετικέτα
Οσμή		typical
Ιξώδες Ford #4	Sec.	105-140
Πυκνότητα	Kg/Lt	0,89 ± 0,02
Απόδοση	m ² /Lt	12-18
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	24



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σε περίπτωση ακατέργαστων επιφανειών, φροντίστε η ξυλεία να είναι ώριμη, καθαρή και στεγνή. Σε περίπτωση συντήρησης παλιών επιφανειών, τρίψτε ελαφρώς την επιφάνεια ώστε να καθαριστεί και να εξομαλυνθεί.

Προσοχή: εξωτικά ξύλα όπως το ιρόκο, τύπου μαόνι κ.α, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους μπορεί να επιβραδύνουν τη διαδικασία στεγνώματος. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόστε μια πρώτη λεπτή στρώση και αν είναι εφικτό απολιπνάνετε το ξύλο με Solvoil 04.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Αραιώστε 10-15% με Solvoil 04 ή White Spirit για να διευκολύνετε την εφαρμογή με πινέλο.



Εφαρμόστε ομοιόμορφα σε λεπτές στρώσεις, κατά προτίμηση με πινέλο. Σε νέες επιφάνειες εφαρμόστε την πρώτη στρώση του υλικού αραιωμένη (20-40%).



Χρόνος στεγνώματος 12 ώρες.



Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις προϊόντος και περιμένετε 24 ώρες μεταξύ των στρώσεων.



Πλήρες στέγνωμα μετά από 24 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Για να επιτύχετε ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφες στρώσεις και όχι υπερβολικό πάχος. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, υπό δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες.

Η χρήση σε σκληρά ή/και εξωτικά ξύλα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική παράταση των χρόνων στεγνώματος.

Να εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

Προσοχή: το προϊόν εγγυάται εξαιρετική απόδοση σε εξωτερικούς χώρους, όπου σταδιακά θα χάσει την ελαστικότητά του. Οποιοσδήποτε εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους μπορούν να διατηρήσουν την χαρακτηριστική ελαστικότητά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για τον αρχικό χρωματισμό της επιφάνειας, είναι δυνατή η εφαρμογή του συντηρητικού εμποτισμού Holz Lasur – κωδ. 3610 – και στη συνέχεια το τελικό φινίρισμα με δύο στρώσεις Flatting Extra Marine.

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές: Χρωστικές λαδιού της σειράς CO

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Διατίθεται σε συσκευασίες των:

6 x 375 mL
6 x 750 mL
2 x 2,5 Lt
1 x 10 Lt
1 x 20 Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Πριονίδι ξύλου, βαμβακερά υφάσματα, χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί σε υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα αυτοανάφλεξης. Επομένως, στην περίπτωση τέτοιων υλικών για καθαρισμό ή οτιδήποτε άλλο,



προσέξτε να προτιμάτε τον καλό αερισμό για να επιτρέψετε το γρήγορο στέγνωμα του προϊόντος ή να τα βρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Product code: **3925XX**
Revision: **02 of 24.06.2025**