Τεχνικό Φυλλάδιο

Hard Top Oil

Blend of oils, special for kitchen tops

Ειδικό Λάδι για Πάγκους Κουζίνας

κωδ.. 4916



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για ένα μείγμα εκλεκτών λαδιών, ενισχυμένο με ρητίνες και κεριά, το οποίο αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Επιτρέπει τη δημιουργία φινιρισμάτων υψηλής διαφάνειας και απαλότητας, προσδίδοντας μια ζεστή, φυσική όψη σε ράφια, τραπέζια και ντουλάπια κουζίνας, ακόμη και σε επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα. Η ειδική του σύνθεση εγγυάται υψηλή αντοχή στην τριβή και στους λεκέδες γενικότερα (νερό, καφές, αναψυκτικά κ.λπ.). Καθαρίζεται και ανανεώνεται εύκολα. Διατίθεται επίσης σε έκδοση με κερί και φυσικό ματ φινίρισμα («6020 Natural»).

ΑΠΟΔΟΣΗ:

14-26 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τραπέζια κουζίνας, πάγκοι κουζίνας, ξύλινοι πάγκοι μπάνιου. Επιφάνειες κοπής, δίσκοι, τρόλεϊ, ξύλινα πιάτα. Έπιπλα κουζίνας. Ξύλινες επιφάνειες εσωτερικού χώρου γενικότερα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Solvoil 06, Solvoil Plus

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πιστοποίηση **EN71.III**
Πιστοποίησης **DIN 6 8861-1:2011** Αντοχή στα κρύα υγρά.
Πιστοποίηση **DIN 53160** Αντοχή στον ιδρώτα και το σάλιο.

B.P.S. srl - Via Industria, 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) Italia.
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com E.mail: info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm^3	0,87 ± 0,02
Ιξώδες (βασική έκδοση)	sec.Ford#4	55 ±5
Ιξώδες (έκδοση natural 6020)	sec.Ford#4	60 ±5
Στερεά	%	42 ± 2
Χρόνος στεγνώματος	ώρες	6-8 μονή στρώση 24 πλήρες στέγνωμα
Γυαλάδα βασικής έκδοσης	Gloss Units	30
Γυαλάδα έκδοσης Natural 6020	Gloss Units	10

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καθαρίστε την επιφάνεια που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία από λίπη, σιλικόνες, παλιά βερνίκια ή ίχνη ρύπων· εάν είναι δυνατόν, τρίψτε την ελαφρά.



Εφαρμόστε μία στρώση του προϊόντος με ρολό, πινέλο ή μαλακό πανί. Μετά από 5-10 λεπτά, εξομαλύνετε την επιφάνεια αφαιρώντας την περίσσεια με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.



Αφήστε να στεγνώσει για 6-8 ώρες.



Τρίψτε με γυαλόχαρτο νο.180-220 πριν την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης.



Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.
Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε στρώσεις ομοιόμορφου πάχους, χωρίς υπερβολική ποσότητα υλικού. Τα λάδια δεν είναι συμβατά με διαφορετικούς τύπους υποστρωμάτων (ασταριών): συνεπώς, συνιστάται η εφαρμογή τους σε ακατέργαστο ξύλο ή σε επιφάνειες που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία με λάδια της ίδιας σειράς προϊόντων. Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, καθώς και σε συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή κινδύνου νυχτερινού παγετού.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προτιμάται η χρήση της διαφανούς/άχρωμης έκδοσης του προϊόντος, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών του. Πραγματοποιείτε πάντα μια δοκιμαστική εφαρμογή σε ένα δείγμα ξύλου για να βεβαιωθείτε ότι το τελικό αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. Η χρήση σε σκληρά ή/και εξωτικά ξύλα ενδέχεται να επιμηκύνει σημαντικά τον χρόνο στεγνώματος. Εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία οξείδωσης και να επιτυγχάνεται η σωστή σκλήρυνση της στρώσης του λαδιού. Τα λάδια παρουσιάζουν μια φυσιολογική τάση κιτρινίσματος, τόσο μέσα στο δοχείο όσο και μετά την εφαρμογή: πρόκειται για φυσικό φαινόμενο που σχετίζεται με την προέλευση της πρώτης ύλης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εφαρμογής, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

- **Grundieroil coloroil** – κωδ. 3910XX – βαφή λαδιού για χρωμάτισμα.
- **Neutral Detergent for Furniture** - κωδ. NAT0060 – καθαριστικό για καθημερινό καθάρισμα.
- **Creamy Wax Polish** – κωδ. 0400 – κρέμα για συχνή συντήρηση.

B.P.S. srl - Via Industria, 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) Italia.
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com E.mail: info@bormawachs.it

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Hard Top Oil
Κωδ. 4916 12 x 1Lt
Κωδ. 4917 2 x 5Lt
Κωδ. 4916.10 1x10Lt
Κωδ. 4916.20 1 x 20Lt

Hard Top Oil Natural 6020
Κωδ. 4916N 12x 1Lt
Κωδ. 4917N 2 x 5Lt
Κωδ. 4916.10N 1 x 10Lt
Κωδ 4916.20N 1 x 20Lt

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές: Χρωστικές λαδιού της σειράς CO

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Το πριονίδι, τα βαμβακερά πανιά, το χαρτί και παρόμοια υλικά που έχουν εμποτιστεί με το υγρό προϊόν και παραμένουν σε τέτοιες συνθήκες, ενδέχεται να προκαλέσουν αυτανάφλεξη. Επομένως, στην περίπτωση τέτοιων υλικών καθαρισμού ή οποιουδήποτε άλλου υλικού, φροντίστε να εξασφαλίζετε καλό αερισμό ώστε να επιτρέπεται η ταχεία ξήρανση του προϊόντος ή να διαβρέχετε το υλικό με νερό πριν από την απόρριψή του.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **4916**
Revision: **03 of 25.06.2021**

B.P.S. srl - Via Industria, 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) Italia.
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com E.mail: info@bormawachs.it