Τεχνικό Φυλλάδιο

PARQUET OIL PLUS

Self Sealing Oil

κωδ. 4951-XX.PLS



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για ένα προϊόν επεξεργασίας με βάση φυσικά λάδια, ενισχυμένα με ρητίνες υψηλής ποιότητας, για το φινίρισμα ξύλινων δαπέδων σε δύο ή τρεις στρώσεις. Προσδίδει στην επιφάνεια εξαιρετική αντοχή στους λεκέδες και την τριβή. Δεν απαιτεί ειδικά αστάρια και είναι έτοιμο προς χρήση. Είναι κατάλληλο για σκληρά και μαλακά ξύλα, και ιδιαίτερα για ξύλα με υψηλή απορροφητικότητα ή μεγάλη πορώδη δομή. Διατίθεται σε εκδόσεις με βαθμό γυαλάδας 10, 30, 60 και 90, καθώς και στην έκδοση «1030» (τύπου κεριού) με φυσικό ματ αποτέλεσμα. Πρόκειται για μια παραδοσιακή σύνθεση χαμηλού ιξώδους και ταχείας ξήρανσης. Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη.

Δεν εμπίπτει στους κανονισμούς ADR περί εύφλεκτων υλικών.

ΑΠΟΔΟΣΗ

14-18 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με την εφαρμογή και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο ή ξύλο που έχει υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με λάδια της σειράς Borma. Κατάλληλο για το φινίρισμα δαπέδων, θυρών, παραθύρων, σοβατεπί και άλλων ξύλινων αντικειμένων. Κατάλληλο επίσης για ξύλινα έπιπλα. Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πιστοποίηση **EN71.III**: Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια. Πιστοποίηση για την οικολογική δόμηση από το ινστιτούτο **IBR του Rosenheim.**
Συμμόρφωση με το πρότυπο **DIN 68861-1:2011**, αντοχή σε κρύα υγρά.
Συμμόρφωση με το πρότυπο **DIN 53160**, αντοχή στο σάλιο και τον ιδρώτα.
Συμμόρφωση με τη γαλλική κατηγορία **VOC A+**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αραιωθεί έως και 15% με Solvoil 06 ή Solvoil Plus.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm³	0,88 ± 0,02
Ιξώδες, Ford#4	sec.	25 ± 2
Στερεά	%	48 ± 2
Χρόνος στεγνώματος, ελεύθερο σκόνης (20°C)	ώρες	2-4
Χρόνος ανάμεσα στις στρώσεις (20°C)	ώρες	9-12
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	12-24
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης	εβδομάδες	3

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε το παρκέ ώστε να αποκτήσετε μια λεία και καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα. Στοκάρετε τις ρωγμές και τις επιφανειακές ατέλειες. Το τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο. 150-180 εξασφαλίζει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στο τελικό φινίρισμα. Πριν από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης. Η περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Η θερμοκρασία εφαρμογής δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από +10 °C.



Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα με πινέλο, ρολό ή μαλακό βαμβακερό πανί· είναι δυνατή η εφαρμογή με ψεκασμό και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.



Αφήστε το να στεγνώσει για 9-12 ώρες. Περιμένετε να σκληρύνει επαρκώς πριν προχωρήσετε.



Τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 180-220 (το τρίψιμο πρέπει να είναι ελαφρύ αλλά ομοιόμορφο) και απομακρύντε σχολαστικά τη σκόνη πριν από την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης.



Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις.



Περιμένετε 12-24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα και χωρίς υπερβολή.
Τα λάδια δεν είναι συμβατά με βάσεις διαφορετικής σύστασης· συνεπώς, συνιστάται η εφαρμογή τους σε ακατέργαστο ξύλο ή σε επιφάνειες που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία με λάδια της ίδιας σειράς προϊόντων.

Δεν συνιστάται η εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ελέγξτε τη συμβατότητα (π.χ. χρώμα, περιεκτικότητα σε λάδια, ικανότητα αναστολής της σκλήρυνσης) σε άγνωστα είδη ξύλου. Ορισμένα είδη ξύλου, ειδικά εκείνα με έντονο χρώμα ή/και εξωτικής προέλευσης (π.χ. Lapacho, Ipe, Iroko, γενικότερα τα είδη τύπου «μαγανόιδη»), ενδέχεται να αναστείλουν ή να επιβραδύνουν σημαντικά το στέγνωμα του λαδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται η εφαρμογή μιας πολύ λεπτής πρώτης στρώσης και ο καλός αερισμός των χώρων, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία στεγνώματος. Τα λάδια παρουσιάζουν τάση για φυσιολογικό κιτρίνισμα, τόσο μέσα στο δοχείο όσο και μετά την εφαρμογή: πρόκειται για φυσικό φαινόμενο που αντικατοπτρίζει την προέλευση της πρώτης ύλης.

Δεν είναι συμβατό με άλλα αστάρια και βερνίκια για παρκέ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστούμε τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holzmasse Base** κωδ. 0051 – ρητίνη στοκαρίσματος.
2. **Holzmasse K2 MDF** – κωδ. 1650 – στόκος ξύλου δύο συστατικών.
3. **Grundieroel coloroil** – κωδ. 3910 –βαφή λαδιού για χρωμάτισμα.
4. **Parquet Kit 1/ Parquet Kit 2** – κωδ. 4885/4886 – Προϊόντα καθαρισμού και κεριά γυαλίσματος για τη συντήρηση και την καθημερινή φροντίδα του παρκέ.

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές: Χρωστικές λαδιού της σειράς CO

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 4951-XX.PLS	6 x 1Lt
Κωδ. 4952-XX.PLS	2 x 5Lt
Κωδ. 4953-XX.PLS	1 x 10Lt
Κωδ. 4954-XX.PLS	1 x 20Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Το πριονίδι, τα βαμβακερά πανιά, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί με υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί υπό τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα αυτανάφλεξης.

Επομένως, εάν χρησιμοποιήθηκαν τέτοια υλικά για καθαρισμό ή για άλλους σκοπούς, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό ώστε να στεγνώσει γρήγορα το προϊόν, ή να τα βρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σεμέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **4951-XX.PLS**
Revision: **01 of 18.04.2023**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it