Τεχνικό Φυλλάδιο

Terrace Oil

Φυσικό λάδι εξωτερικών ξύλινων δαπέδων & άλλων επιφανειών

Κωδ. 4971XX-IL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το TERRACE OIL είναι ένα μείγμα φυσικών λαδιών και ρητινών, ειδικά σχεδιασμένο για το φινίρισμα ξύλινων δαπέδων εξωτερικού χώρου. Είναι ιδανικό για εξωτικά είδη ξυλείας και επιφάνειες γύρω από πισίνες, καθώς δεν παρουσιάζει ρωγμές ούτε ξεφλουδίζει. Χάρη στην εξαιρετική του ικανότητα διαβροχής, την υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά και το χαμηλό ιξώδες, αποτελεί την ιδανική λύση για τη θρέψη, την προστασία και την αισθητική αναβάθμιση ή αποκατάσταση δαπέδων βεράντας, προσφέροντας αντοχή στο νερό, τις καιρικές συνθήκες και την κυκλοφορία. Οι ειδικές χρωματισμένες εκδόσεις προσδίδουν φυσικό και ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή και η συντήρησή του είναι εξαιρετικά εύκολες (διαθέτει μεγάλο χρόνο εργασιμότητας ακόμη και σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες, ενώ δεν απαιτείται τρίψιμο). Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV και πρόσθετα κατά των βλαπτικών για το ξύλο παραγόντων, αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε ξύλινη επιφάνεια εξωτερικού χώρου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικά ξύλινα δάπεδα που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με λάδια της ίδιας σειράς. Ξύλινες βεράντες, προβλήτες, πλάι σε πισίνες, έπιπλα κήπου, φράχτες, πόρτες, ξύλινες επιφάνειες εξωτερικού χώρου γενικά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμορφώνεται με το πρότυπο **EN71.III**. Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.

ΑΠΟΔΟΣΗ

16-20 m² / lt / στρώση ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm³	0,87 ± 0,02
Ιξώδες Ford#4	sec.	17 ± 2
Στερεά	%	55 ± 5
Χρόνος στεγνώματος μονής στρώσης (20°C)	ώρες	6 ± 2
Πλήρες στέγνωμα (20 ° C)	ώρες	24 ± 6

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ


Καθαρίστε την επιφάνεια από γράσα, σιλικόνες, παλιά βερνίκια ή ίχνη βρωμιάς και, εάν είναι δυνατόν, τρίψτε ελαφρά.


Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα με πινέλο, ρολό ή πανί, αποφεύγοντας τις υπερβολές σε ποσότητα.



Αφήστε το να στεγνώσει για 6-8 ώρες.


Συνήθως δεν απαιτείται τρίψιμο. Εάν είναι απαραίτητο, προχωρήστε σε τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο.180-220.


Εφαρμόστε τουλάχιστον μια δεύτερη στρώση.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή μιας χρωματιστής έκδοσης διασφαλίζει ότι το φινίρισμα είναι σημαντικά πιο ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες από τη διαφανή έκδοση του ίδιου προϊόντος.
Στην περίπτωση πισίνων με αλμυρό νερό, συνιστάται ιδιαίτερα η προστασία της επιφάνειας με 1-2 στρώσεις Decking Oil HD.
Καλή ανάδευση πριν από κάθε χρήση.
Για να επιτύχετε ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφες και όχι υπερβολικά παχιές στρώσεις.
Τα λάδια δεν είναι συμβατά με διαφορετικούς τύπους υποστρωμάτων: επομένως συνιστάται η εφαρμογή τους σε ακατέργαστο ξύλο ή σε προηγούμενα φινιρίσματα με λάδια της ίδιας σειράς. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, παρουσία ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή με κίνδυνο νυχτερινού παγετού. Πάντα να εκτελείτε μια προκαταρκτική δοκιμή για να δείτε αν το αποτέλεσμα ταιριάζει με το επιθυμητό. Η χρήση σε σκληρά ή/και εξωτικά ξύλα ενδέχεται να επιφέρει σημαντική παράταση των χρόνων στεγνώματος.
Φροντίστε πάντα για τον επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία στεγνώματος και, κατά συνέπεια, να επιτευχθεί η σωστή σκλήρυνση της στρώσης λαδιού. Τα λάδια υπόκεινται σε φυσιολογικό κιτρίνισμα, τόσο μέσα στο δοχείο όσο και μετά την εφαρμογή: πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που αντανακλά τη φυσική προέλευση της πρώτης ύλης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Solvoil 06 ο Solvoil Plus.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1- **Naturaqua Exterior Wood Cleaner** κωδ. 0075 για βαθύ καθαρισμό.

2- **Naturaqua Extra Strong Wood Cleaner** κωδ. 0091 για την πλήρη απομάκρυνση τυχόν ιχνών λαδιού.

3- **Naturaqua Deck soap** κωδ. 0026 -για τακτικό καθαρισμό (καθημερινή χρήση).

4- **Decking Oil HD** κωδ. 4971 – για ιδιαίτερα διακοσμητικό αποτέλεσμα ή για πισίνες με αλμυρό νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 4971-IL	6 x 1Lt
Κωδ. 4977-IL	2 x 2,5Lt
Κωδ. 4972-IL	2 x 5Lt
Κωδ. 4975-IL	1 x 10Lt
Κωδ. 4973-IL	1 x 20Lt

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διαθέσιμες αποχρώσεις: 50 Λευκό, 174 Φυσικό Ιρόκο, 512 Δρυς, 729 Λάριξ, 173 Τικ, 302 Κερασιά, 622 Μαόνι, 582 Παλίσανδρος, 1472 Βέγκε, 632 Καρυδιά Σκούρη, 1462 Πράσινο, 1012 Γκρι, 601 Μαύρο.

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές: Χρωστικές λαδιού της σειράς CO.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Πριονίδι ξύλου, βαμβακερά υφάσματα, χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί σε υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη. Επομένως, στην περίπτωση τέτοιων υλικών καθαρισμού ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό για να επιτρέψετε την ταχεία ξήρανση του προϊόντος ή να το βρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή του.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **4971XX-IL**
Revision: **05 del 04.03.2019**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it