



Τεχνικό Φυλλάδιο

Decking Oil HD

Danish Oil

Λάδι για Ξύλινες Βεράντες

Κωδ. 4971XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το DECKING OIL HD είναι ένα μείγμα φυσικών λαδιών, τροποποιημένο με ρητίνες, ειδικά σχεδιασμένο για την περιποίηση ξύλινων επιφανειών εξωτερικού χώρου, όπως έπιπλα κήπου, πόρτες, φράχτες, δάπεδα εξωτερικού χώρου (decking), σκάφη και παρόμοιες κατασκευές.

Η ειδική του σύνθεση θρέφει και προστατεύει το ξύλο, αναδεικνύοντας τη φυσική του ομορφιά, ενώ οι ρητίνες ενισχύουν την προστασία, καθιστώντας το ανθεκτικό στο νερό και τις καιρικές συνθήκες, προσφέροντας παράλληλα ένα ευχάριστο διακοσμητικό αποτέλεσμα. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV και ειδικά προστατευτικά συστατικά, αποτρέπει το γκριζάρισμα του ξύλου και του χαρίζει ζωντανή και λαμπερή όψη.

ΑΠΟΔΟΣΗ

16-20 m² / lt / στρώση ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Solvoil 06 or Solvoil Plus.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN71.III:
Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.

Δοκιμασμένο για απόδοση σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου EN 927-6:2019
(Ανθεκτικότητα στην τεχνητή γήρανση)

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο ή προηγουμένως επεξεργασμένες με λάδια από τη σειρά Borma. Ξύλινες βεράντες, καταστρώματα, ξύλινα δάπεδα εξωτερικού χώρου. Έπιπλα κήπου, φράχτες, πέργκολες, πόρτες κ.α.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm ³	0,87 ± 0,02
Ιξώδες Ford#4	sec.	36 ± 2
Στερεά	%	48 ± 5
Χρόνος στεγνώματος, πρώτη στρώση (20 ° C)	ώρες	6-8
Πλήρες στέγνωμα (20 ° C)	ώρες	24 ± 6



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καθαρίστε την επιφάνεια από γράσα, σιλικόνες, παλιά βερνίκια ή ίχνη βρωμιάς και, εάν είναι δυνατόν, τρίψτε ελαφρά.



Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα με πινέλο, ρολό ή πανί, αποφεύγοντας τις υπερβολές σε ποσότητα.



Αφήστε το να στεγνώσει για 6-8 ώρες.



Εάν είναι απαραίτητο, προχωρήστε σε τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο.220-240.



Εφαρμόστε τουλάχιστον μια δεύτερη στρώση.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή μιας χρωματιστής έκδοσης διασφαλίζει ότι το φινιρίσμα είναι σημαντικά πιο ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες από τη διαφανή έκδοση του ίδιου προϊόντος. Λόγω των ιδιοτήτων γρήγορου στεγνώματος αυτού του προϊόντος, η εφαρμογή μιας έγχρωμης έκδοσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο προσεκτική. Καλή ανάδευση πριν από κάθε χρήση. Για να επιτύχετε ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφες και όχι υπερβολικά παχιές στρώσεις. Τα λάδια δεν είναι συμβατά με διαφορετικούς τύπους υποστρωμάτων: επομένως συνιστάται η εφαρμογή τους σε ακατέργαστο ξύλο ή σε προηγούμενα φινιρίσματα με λάδια της ίδιας σειράς. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, παρουσία ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή με κίνδυνο νυχτερινού παγετού.

Πάντα να εκτελείτε μια προκαταρκτική δοκιμή για να δείτε αν το αποτέλεσμα ταιριάζει με το επιθυμητό.

Προσοχή: τα εξωτικά ξύλα ή τα ξύλα με έντονο χρωματισμό ενδέχεται να εμποδίσουν ή να επιβραδύνουν σημαντικά τη διαδικασία στεγνώματος. Σε περίπτωση εφαρμογής υπό άμεσο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και κατά την εφαρμογή σε σκληρά ή/και εξωτικά ξύλα, συνιστάται η αραίωση του προϊόντος με 20-30% Solvail για την πρώτη στρώση. Εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία οξείδωσης και να επιτυγχάνεται η σωστή σκλήρυνση της στρώσης λαδιού. Τα λάδια υπόκεινται σε φυσιολογικό κιτρίνισμα, τόσο μέσα στο δοχείο όσο και μετά την εφαρμογή: πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που αντανακλά τη φυσική προέλευση της πρώτης ύλης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να αυξηθεί η μέση διάρκεια του φινιρίσματος, συνιστάται η ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών με τα ακόλουθα προϊόντα::

- 1- Teak oil** κωδ. 0360 ως πρώτη στρώση για ημιδιαφανές χρώμα βάσης.
- 2- Borma Shield** κωδ. 3630 ως ειδικό προστατευτικό αστάρι κατά της μούχλας, των μυκήτων και των ξυλοφάγων εντόμων.
- 3- Exterior Oil Refresher** κωδ. 3974 - για τη μετέπειτα εποχική συντήρηση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 4971	6 x 1Lt
Κωδ. 4977	2 x 2,5Lt
Κωδ. 4972	2 x 5Lt
Κωδ. 4975	1 x 10Lt
Κωδ. 4973	1 x 20Lt



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διάφανο 08, Πεύκο 05, Κερασιά 16, Τικ 17,
Καρυδιά Ανοιχτή, Καρυδιά Σκούρη, Μαόνι 62

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές λαδιού της σειράς CO.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά
αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο
κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά
από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και
άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την
έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια
ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία
παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
πριν τη χρήση.
Πριονίδι ξύλου, βαμβακερά υφάσματα, χαρτί
και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί
σε υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε τέτοιες
συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν
αυτανάφλεξη. Επομένως, στην περίπτωση
τέτοιων υλικών καθαρισμού ή οποιουδήποτε
άλλου προϊόντος, φροντίστε να εξασφαλίσετε
καλό αερισμό για να επιτρέψετε την ταχεία
ξηρανση του προϊόντος ή να το βρέξετε με
νερό πριν από την απόρριψή του.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες
κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε
μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας.
Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή
πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά
υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής,
συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο
μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά
πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε
τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι
κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους
μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και
φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **4971XX**
Revision: **05 of 20.12.2019**