Τεχνικό Φυλλάδιο

Thermowood Oil

Λάδι για Θερμικά Επεξεργασμένα Ξύλα

κωδ. 4978XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το THERMOWOOD OIL είναι ένα μείγμα φυσικών λαδιών και ρητινών, ειδικά σχεδιασμένο για το φινίρισμα εξωτερικών επιφανειών από θερμικά επεξεργασμένο ξύλο (thermowood). Χάρη στην εξαιρετική του ικανότητα διαβροχής, είναι ιδανικό για τη θρέψη, την προστασία και την ανάδειξη των επιφανειών thermowood, προσφέροντας αντοχή στο νερό, τις καιρικές συνθήκες και τη συχνή καταπόνηση (βάδισμα). Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV, περιορίζει το φαινόμενο του γκριζαρίσματος του ξύλου, διατηρώντας τη ζωντάνια του χρώματός του. Για υψηλότερο επίπεδο προστασίας και απόλυτα ομοιόμορφο αποτέλεσμα, συνιστούμε τις ειδικές χρωματισμένες εκδόσεις: φυσικό, ανοιχτόχρωμο, μεσαίας απόχρωσης και σκουρόχρωμο.

ΑΠΟΔΟΣΗ

20-24 m² / lt / στρώση ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ακατέργαστες εξωτερικές επιφάνειες από θερμικά επεξεργασμένο ξύλο (thermowood) ή επιφάνειες που έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με το ίδιο λάδι. Ξύλινες βεράντες, προβλήτες, ξύλινα δάπεδα εξωτερικού χώρου γενικότερα, έπιπλα κήπου και ξύλινες επιφάνειες εξωτερικού χώρου γενικότερα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Solvoil 06, Solvoil Plus

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμορφώνεται με το πρότυπο **EN71.III**: Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm³	0,87 ± 0,02
Ιξώδες	sec. Ford#4	22 ± 2
Στερεά	%	55 ± 5
Χρόνος στεγνώματος (20°C)	ώρες	8-12 μονή στρώση 24 πλήρες στέγνωμα
Γυαλάδα	Gloss Units	n.a.

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οριζόντια Εφαρμογή



Καθαρίστε την επιφάνεια από γράσα, σιλικόνες, παλιά βερνίκια ή ίχνη βρωμιάς.



Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα με πινέλο, ρολό ή πανί, αποφεύγοντας τις υπερβολές σε ποσότητα.



Αφήστε το να στεγνώσει για 8-12 ώρες.



Εάν είναι απαραίτητο, προχωρήστε σε τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο.180-220.



Προχωρήστε στην εφαρμογή τουλάχιστον μίας δεύτερης στρώσης.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

Κάθετη Εφαρμογή



Καθαρίστε την επιφάνεια από γράσα, σιλικόνες, παλιά βερνίκια ή ίχνη βρωμιάς.



Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα με πινέλο, αποφεύγοντας τις υπερβολές σε ποσότητα.



Αφήστε το να στεγνώσει για 8-12 ώρες.



Εάν είναι απαραίτητο, προχωρήστε σε τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο.180-220.



Συνεχίστε με την εφαρμογή της δεύτερης και της τρίτης στρώσης.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή μιας χρωματιστής έκδοσης διασφαλίζει ότι το φινίρισμα είναι σημαντικά πιο ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες από τη διαφανή έκδοση του ίδιου προϊόντος.
On vertical surfaces, apply at least 3 coats of product to ensure adequate protection. The product is very liquid, be careful to apply the sufficient quantity.
Καλή ανάδευση πριν από κάθε χρήση.
Για να επιτύχετε ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφες και όχι υπερβολικά παχιές στρώσεις.
Τα λάδια δεν είναι συμβατά με διαφορετικούς τύπους υποστρωμάτων: επομένως συνιστάται η εφαρμογή τους σε ακατέργαστο ξύλο ή σε προηγούμενα φινιρίσματα με λάδια της ίδιας σειράς.
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, παρουσία ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή με κίνδυνο νυχτερινού παγετού. Πάντα να εκτελείτε μια προκαταρκτική δοκιμή για να δείτε αν το αποτέλεσμα ταιριάζει με το επιθυμητό.
Η χρήση σε σκληρά ή/και εξωτικά ξύλα μπορεί να επιφέρει σημαντική παράταση των χρόνων στεγνώματος.
Να εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνεται το στέγνωμα.

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Τα λάδια υπόκεινται σε φυσιολογικό κιτρίνισμα, τόσο μέσα στο δοχείο όσο και μετά την εφαρμογή: πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που αντανακλά τη φυσική προέλευση της πρώτης ύλης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ακολουθούν οι συστάσεις μας για τακτική ή έκτακτη συντήρηση:

1- **Naturaqua Exterior Wood Cleaner** κωδ. 0075 για βαθύ καθαρισμό.
2- **Naturaqua Extra Strong Wood Cleaner** κωδ. 0091 για την πλήρη απομάκρυνση τυχόν ιχνών λαδιού.
3- **Naturaqua Deck soap** κωδ. 0026 - για τακτικό καθαρισμό (καθημερινή χρήση).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 4978XX 6 x 1Lt
Κωδ. 4979XX 2 x 5Lt
Κωδ. 4978XX.20 1 x 20Lt

BORMA COLOR SYSTEM

Διαθέσιμες αποχρώσεις: 08 Φυσικό, 53 Ανοιχτό 59 Μέτριο, 63 Σκούρο
Συμβατές χρωστικές: Χρωστικές λαδιού της σειράς CO.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Πριονίδι ξύλου, βαμβακερά υφάσματα, χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί σε υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη.

Επομένως, στην περίπτωση τέτοιων υλικών καθαρισμού ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό για να επιτρέψετε την ταχεία ξήρανση του προϊόντος ή να το βρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή του.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **4978XX**
Revision: **05 of 29.07.2024**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it