
Τεχνικό Φυλλάδιο

Shabby Provence

κωδ. 6570



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Shabby Provence είναι ένα διακοσμητικό χρώμα με βάση φυσικό γύψο και μη τοξικά συνδετικά σε υδατική διασπορά, κατάλληλο για το φινίρισμα επίπλων και άλλων επιφανειών. Οικολογικό και άοσμο, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε στερεά, προσφέρει εξαιρετική γεμιστική ικανότητα και καλυπτικότητα σε μειωμένο αριθμό εφαρμογών. Λόγω της καλής ικανότητας διαστολής και του υψηλού βαθμού ευκαμψίας, παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και, όταν λειανθεί, ένα τέλεια λείο φινίρισμα. Μπορεί να επικαλυφθεί με υδατοδιαλυτά χρώματα, κεριά, λάδια και βερνίκια γομαλάκας. Τα χρώματα Shabby Provence έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τη δημιουργία διακοσμητικών φινιρισμάτων σε στυλ μπουτίκ και shabby chic (γρατσουνισμένο, παλαιωμένο, decapé, πατιναρισμένο, crackle, ξεφλουδισμένο, shabby fusion, ethnic, απομίμηση ξύλου κ.λπ.).

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διακόσμηση ξύλινων επίπλων εσωτερικού χώρου, κορνίζων και μικρών διακοσμητικών αντικειμένων από ξύλο, MDF, κόντρα πλακέ, μέταλλο, γυαλί, γύψο και ορισμένα υφάσματα επίπλωσης. Κατάλληλο για χρήση σε παλιά λακαρισμένα έπιπλα, εσωτερικές πόρτες και επιφάνειες εσωτερικών τοίχων, όταν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα. Κατάλληλο για παρκέ, εφόσον έχει βαφτεί σωστά. Δεν είναι ιδανικό για εξωτερική χρήση (ωστόσο, εάν εξεταστεί αυτή η περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη διαδικασία σφράγισης / βαφής). Λόγω της φυσικής σύνθεσης του προϊόντος, η πρόσφυση είναι περιορισμένη σε επιφάνειες από laminate/μελαμινικές επιφάνειες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πιστοποίηση EN 71.III, ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.
Πειραματική συμμόρφωση με τα όρια VOC.

ΑΠΟΔΟΣΗ

6-10 m² / lt ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	Μονάδα μέτρησης	Τιμή
Πυκνότητα (μέση)	g/cm³	1,5 ± 0,1
Ιξώδες (μέσο)	m.Pa.s.	20000 ± 2000
Στερεά (μέσος όρος)	%	60 ± 5
Χρόνος στεγνώματος, μία στρώση (20 °C)	Λεπτά	30-60
Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	ώρες	3-5
Γυαλάδα	Μονάδα γυαλάδας	0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια που θα διακοσμήσετε (γυαλόχαρτο νο. 220-240) για να εξασφαλίσετε επαρκή πρόσφυση, αφαιρέστε τη σκόνη και τις λιπαρές επιφάνειες.



Απλώστε με πινέλο ή ψεκάστε στην επιφάνεια. Η εφαρμογή με πινέλο είναι προτιμότερη για να ενισχύσετε το εφέ παλαίωσης. Για εφαρμογές με ψεκασμό, συνιστάται η αραίωση με 10-15% νερό.



Αφήστε το να στεγνώσει. Τρίψτε ελαφρά (γυαλόχαρτο νο. 220-240, λειαντικό πανί, συρματάκι) αν θέλετε μια απόλυτα λεία επιφάνεια.



Εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση με πινέλο αν θέλετε να επιτύχετε υψηλή κάλυψη και πλήρωση.



Περιμένετε να στεγνώσουν πλήρως οι στρώσεις που έχετε εφαρμόσει πριν εφαρμόσετε πατίνες ή προϊόντα φινιρίσματος, ειδικά αν είναι με βάση διαλύτες.



Εφαρμόστε το επιθυμητό φινίρισμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.

Είναι δυνατή η εφαρμογή σημαντικού ή ακανόνιστου πάχους, ακόμη και αν αυτό προκαλεί παρατεταμένο ή μη ομοιόμορφο στέγνωμα.

Η εφαρμογή σημαντικού πάχους σε υψηλές θερμοκρασίες ή η συσσώρευση προϊόντος σε γλυπτά μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ρωγμών, οι οποίες συνήθως θεωρούνται συμβατές με το γενικό αποτέλεσμα.

Το προϊόν είναι συμβατό με τους τύπους επιφανειών που αναφέρονται στην παράγραφο «Πεδία Εφαρμογής». Όλες οι επιφάνειες πρέπει να απολιπανθούν και να καθαριστούν κατάλληλα πριν από την εφαρμογή. Στην περίπτωση λακαρισμένων επιφανειών, συνιστάται ένα ελαφρύ προκαταρκτικό τρίψιμο.

Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε θερμές επιφάνειες.
Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή που δεν προορίζεται για τελική χρήση, για να διαπιστώσετε εάν το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο επιθυμητό. Η χρήση του σε σκληρά και/ή μη πλήρως ωριμασμένα ξύλα μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση κιτρινωπών-καφέ κηλίδων, επομένως συνιστάται η εφαρμογή μιας στρώσης του ειδικού αντιτανινικού ασταριού **Super Wood Sealer** απευθείας πάνω στο υπόστρωμα. Σε αυτή την περίπτωση, μην τρίβετε την επιφάνεια πριν από την εφαρμογή του Shabby.

Φροντίζετε πάντα να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία στεγνώματος

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

και, ως εκ τούτου, να επιτρέψετε τη σωστή σκλήρυνση του εφαρμοσμένου στρώματος.
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές εφαρμογής για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή δοκιμής για να ελέγξετε το τελικό αποτέλεσμα και τον σχετικό βαθμό σταθερότητας.

Το προϊόν απαιτεί τελική προστασία, η οποία πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση του επεξεργασμένου αντικειμένου και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Συμβουλευτείτε τις τεχνολογίες εφαρμογής στη διεύθυνση http://www.bormawachs.com/tecnologie.php?&l ang=2

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Αν χρειαστεί, αραιώστε το με νερό.
Καθαρίστε με νερό.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να ολοκληρώσετε σωστά το διακοσμητικό φινίρισμα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα προστατευτικό σφραγιστικό και φινίρισμα όπως:

1- **Super Wood Sealer** κωδικός: NAT4089-S, αστάρι κατά των τανινών για την πρόληψη καφέ-κίτρινων κηλίδων. Μην το τρίβετε πριν την εφαρμογή του Shabby.

2- **Naturaqua Mobilack** κωδικός: NAT4122-XX ως φινίρισμα υψηλής αντοχής με βάση το νερό

3- **Antikwachs** κωδικός: 3420XX ως τελικό προστατευτικό κερί, διαφανές ή ημιδιαφανές.

4- Χρωματιστό **Decorwachs** κωδικός: 4585XX για εφέ πατίνας σε απαλά παστέλ χρώματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός: 6570XX.125	6 x 125 ml
Κωδικός: 6570XX	6 x 375 ml
Κωδικός: 6571XX	6 x 750 ml
Κωδικός: 6572XX	2 x 2,5 lt
Κωδικός: 6573XX	2 x 5 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, κρατώντας το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, ανοιχτές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε το από τον παγετό.

Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 12 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, χωρίς να έχει ανοιχτεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) πριν από τη χρήση.
Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Τα δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά είναι πέραν του ελέγχου μας. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **6570**
Αναθεώρηση: **03 της 17.07.2025**

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it