BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



Τεχνικό Φυλλάδιο

ΑΝΑΘ. 01 της 16/04/2018

BORMA COLOR VELATURA

Υπόστρωμα Βερνικοχρωμάτων για Ξύλινες Επιφάνειες Εσωτερικής - Εξωτερικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Υπόστρωμα διαλύτη βερνικοχρωμάτων, έτοιμο για χρήση και εύκολο στην εφαρμογή, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Δημιουργεί ιδανική επιφάνεια για τελείωμα με βερνικοχρώματα, σε ξύλινες επιφάνειες όπου απαιτείται γέμισμα και ομοιομορφία. Έχει υψηλή καλυπτικότητα και λευκότητα, δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια και τρίβεται εύκολα.
Ιδανικό για έπιπλα, δοκάρια, φράχτες, ξύλινα σπίτια, βάρκες κ.α.

ΦΥΣΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Εμφάνιση:	υγρό
Χρώμα:	υπόλευκο
Οσμή:	χαρακτηριστική
Στερεά:	53-55%
Καθαρισμός:	White Spirit, διαλυτικό νίτρου
Απόδοση:	8-10 m²/L, ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας
Χρόνος στεγνώματος:	στην αφή 4-6 ώρες. Πλήρες στέγνωμα: 24 ώρες.

ΧΡΗΣΗ:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές χωρίς λάδια, σκόνες και σκουριές. Στοκάρετε και τρίψτε όπου χρειάζεται. Αναδεύστε καλά πριν από κάθε χρήση.
Για εφαρμογή με ρολό ή πινέλο το προϊόν δεν απαιτεί αραίωση. Σε περίπτωση εφαρμογής με πιστόλι βαφής αραιώστε με White Spirit, διαλυτικό νίτρου ή κάποιο από τα διαλυτικά της σειράς Solvoil σε αναλογία 10%.
Σε εξωτερικές επιφάνειες, εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις περιμένοντας τουλάχιστον 4-6 ώρες ενδιάμεσα. Συνιστάται ελαφρύ τρίψιμο πριν από τη 2η στρώση για να εξασφαλίσετε μέγιστη πρόσφυση και αντοχή. Συνεχίστε με την εφαρμογή βερνικοχρώματος.

Κατά την αποθήκευση και την επεξεργασία αποφεύγετε την επαφή με φλόγες. Χρόνος αποθήκευσης: ένα έτος από την ημερομηνία προμήθειας.
Διατίθεται σε δοχεία 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 L, 5 L, 10 L και 20 L.
Μην αφήνετε πριονίδια, πανιά ή λερωμένα ρούχα μετά την εφαρμογή σε σημεία όπου μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.

Τα τεχνικά στοιχεία βασίζονται στα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia.
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E.mail: info@bormawachs.it