Τεχνικό Φυλλάδιο

BORMA COLOR Iron-Micaceous Enamel

Αντισκωριακό μεταλιζέ χρώμα, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

κωδ. 6940XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μεταλιζέ χρώμα, έτοιμο προς χρήση και εύκολο στην εφαρμογή, ιδανικό για μεταλλικές επιφάνειες, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, με εξαιρετικές αντισκωριακές και διακοσμητικές ιδιότητες. Δημιουργεί φιλμ με αντοχή στην υγρασία και τις καιρικές συνθήκες και εμφάνιση με ρινίσματα μετάλλου. Χάρη στην ειδική του σύνθεση με οξείδια του σιδήρου εγγυάται άριστη κάλυψη και μακροχρόνια προστασία. Έχει εξαιρετική εργασιμότητα και ελαστικότητα χωρίς να στάζει στις κάθετες επιφάνειες.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνιστάται για το φινίρισμα ή τη συντήρηση μεταλλικών επιφανειών, με ή χωρίς τη χρήση αντισκωριακού ασταριού ή άλλου υποστρώματος. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε ξύλο για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό του σιδήρου.

Ιδανικό για πύλες, κιγκλιδώματα, εξαρτήματα και μεταλλικά στοιχεία γενικότερα.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8-12 m^2 /lt ανάλογα την επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm^3	1,09 ± 0,10
Ιξώδες Ford#4	sec	>60 ± 0,5
Στερεά	%	60 ± 3
Χρόνος στεγνώματος, ελεύθερο σκόνης μονή στρώση (20°C)	ώρες	4-6
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	24 ± 6

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καθαρίστε την επιφάνεια από γράσα, σιλικόνες, λάδια, σκόνες, παλιά χρώματα, ίχνη βρωμιάς και σκουριάς (συρματόβουρτσα ή αμμοβολή.



Έτοιμο προς χρήση, δεν απαιτεί αραίωση. Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό.



Σε περίπτωση εφαρμογής με πιστόλι βαφής, είναι δυνατό να γίνει αραίωση με 10% διαλυτικό. Χρησιμοποιήστε πιστόλι βαφής με μπεκ >1,5mm.



Περιμένετε τουλάχιστον 4-6 ώρες.



Τρίψτε ελαφρά πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη πρόσφυση και απόδοση.



Εφαρμόστε την δεύτερη στρώση.



Πλήρες στέγνωμα σε 24 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Καλή ανάδευση πριν από κάθε χρήση.
Για να επιτύχετε ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφο και όχι υπερβολικό πάχος. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται σε άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, παρουσία βροχής ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θερμοκρασία εφαρμογής: 10-30 °C. Πάντα να εκτελείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό. Πάντα να διασφαλίζετε επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή για να διευκολύνετε τη διαδικασία στεγνώματος και, ως εκ τούτου, να επιτρέψετε τη σωστή σκλήρυνση της εφαρμοζόμενης στρώσης προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

DPU011, white spirit, διαλυτικό πινέλου, διαλυτικό πιστολιού.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ:

100 light grey, 101 medium grey, 145 dark grey, 137 green, 20 copper, 63 brown

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα ακόλουθα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπόστρωμα:
1. **Αντισκωριακό Αστάρι** - cod.6915 συνιστάται για σίδερα (μαύρα)
2. **Βελατούρα διαλύτου** - cod. 6910– συνιστάται για άλλα υλικά (ξύλο)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 6940XX	125 ML
Κωδ. 6941XX	375 ML
Κωδ. 6942XX	750 ML
Κωδ. 6943XX	2,5 LT
Κωδ. 6944XX	5 LT

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Πριονίδι ξύλου, βαμβακερά υφάσματα, χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί σε υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη. Επομένως, στην περίπτωση τέτοιων υλικών καθαρισμού ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό για να επιτρέψετε την ταχεία ξήρανση του προϊόντος ή να το βρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή του.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση..

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **6940XX**
Revision: **03 of 03.08.2018**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it