ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ- TECHNICAL DATA SHEET

REV 01 of 12.07.2024



PROTECH THINNER PRO0011

Διαλυτικό γενικής χρήσης PU/ACR/NC

Thinner for PU/ACR/NC

**1) Κωδικός ** *Code*:	**2) Περιγραφή ** Description:
TH0011.XX	Διαλυτικό γενικής χρήσης για πολυουρεθανικά, ακρυλικά, νίτρου. Ειδικό διαλυτικό για την ισορροπημένη αραίωση των πολυουρεθανικών προϊόντων της σειράς Borma PRO.*Thinner for polyurethane, acrylic, nitrocellulose products. Special solvent for the balanced dilution of Borma PRO range polyurethane products.*

**3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος ** *Main characteristics of the product*:	
• Εύκολο στη χρήση\ *Easy to use* • Έτοιμο προς χρήση \ *Ready to use*	• *Μπορεί να προστεθεί σε οποιαδήποτε αναλογία \ Could be added in any proportion*

**4) Πεδία Εφαρμογής ** *Range of use*:
Αραίωση των πολυουρεθανικών προϊόντων της σειράς Borma PRO. Επιτρέπει την βελτίωση της εργασιμότητας και την παράταση του χρόνου στεγνώματος των αραιωμένων προϊόντων πολυουρεθάνης. *Borma PRO PU dilution. It allows to lengthen the hardening time of the polyurethane products diluted with it.*

5) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά ** *Physycal-chemical characteristics* (20 °C):**	
Εμφάνιση \ *Appearance*	: υγρό \ *liquid*
Χρώμα \ *Colour*	: άχρωμο \ *colourless*
Οσμή \ *Odour*	: χαρακτηριστική \ *characteristic*
Πυκνότητα \ *Density*	: 0,89 Kg/Lt.

**6) Συσκευασίες ** *Packaging*:	
TH0011.1	: Lt.1
TH0011.5	: Lt.5
TH0011.25	: Lt.25

**7) Αποθήκευση ** *Storing*:
Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο. *Store in a cool and well-ventilated place; keep container closed when not in use. Keep away from heat, flames, sparks and other sources of ignition. The product has a shelf life of 24 months from the date of production, in the original container.*

**8) Προειδοποίηση ** *Warning:*
Πριονίδι ξύλου, βαμβακερά υφάσματα, χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί σε υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα αυτοανάφλεξης. Επομένως, στην περίπτωση τέτοιων υλικών για καθαρισμό ή οτιδήποτε άλλο, προσέξτε να προτιμάτε τον καλό αερισμό για να επιτρέψετε το γρήγορο στέγνωμα του προϊόντος ή να τα βρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους. Προϊόν για επαγγελματική χρήση. *Wood sawdust, cotton cloths, paper and similar products soaked in liquid product, and left in such conditions, can cause self-combustion phenomena. Therefore, in the case of such materials for cleaning or anything else, be careful to favor good ventilation to allow rapid drying of the product or to wet them with water before disposal. Product for professional use.*

B.P.S. s.r.l. - industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza (VE)
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 **www.bormawachs.com** E.mail: **info@bormawachs.it**

Εύφλεκτο. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.

B.P.S. s.r.l. - industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza (VE)
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 **www.bormawachs.com** E.mail: **info@bormawachs.it**