ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ- TECHNICAL DATA SHEET

REV 01 of 15.04.2022



PRO – TH0012
ΑΡΓΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
PU SLOW THINNER

**1) Κωδικός ** *Code*:	**2) Περιγραφή ** Description:
TH0012XXXX.XX	Διαλυτικό πολυουρεθάνης. Ειδικό διαλυτικό για την ισορροπημένη αραίωση των πολυουρεθανικών προϊόντων της σειράς Borma PRO. *PU slow thinner. Special solvent for the balanced dilution of Borma PRO range polyurethane products.*

**3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος ** *Main characteristics of the product*:

- Εύκολο στη χρήση \ *Easy to use*
- Έτοιμο προς χρήση \ *Ready to use*
- Μπορεί να προστεθεί σε οποιαδήποτε αναλογία \ *Could be added in any proportion*

**4) Πεδία Εφαρμογής ** *Range of use*:

Το διαλυτικό Borma PRO TH0012, επιτρέπει τη βελτίωση της εργασιμότητας και την παράταση του χρόνου στεγνώματος των αραιωμένων προϊόντων πολυουρεθάνης. *Borma PRO TH0012 thinner, allows to improve workability and lengthen the hardening time of the diluted polyurethane products.*

**5) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά ** *Physycal-chemical characteristics* (20 °C):	
Εμφάνιση \ *Appearance*	: υγρό \ *liquid*
Χρώμα \ *Colour*	: άχρωμο \ *colourless*
Οσμή \ *Odour*	: χαρακτηριστική \ *characteristic*
Πυκνότητα \ *Density*	: 0,924 Kg/Lt.

**6) Συσκευασίες ** *Packaging*:	
TH0012XXXX.1	: Lt.1
TH0012XXXX.5	: Lt.5
TH0012XXXX.25	: Lt.25

**7) Αποθήκευση ** *Storing*:

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο. *Store in a cool and well-ventilated place; keep container closed when not in use. Keep away from heat, flames, sparks and other sources of ignition. The product has a shelf life of 24 months from the date of production, in the original container.*

**8) Προειδοποίηση ** *Warning:*

Προϊόν επαγγελματικής χρήσης. Εύφλεκτο. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

Product for professional use. Flammable. The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.

B.P.S. s.r.l. - industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza (VE)
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 **www.bormawachs.com** E.mail: **info@bormawachs.it**