



PRO – TH0017

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙΩΝ UV

UV THINNER

1) Κωδικός \ Code: TH0017XXXX.XX	2) Περιγραφή \ Description: Διαλυτικό για λάδια UV. Ειδικό διαλυτικό για την ισορροπημένη αραίωση των λαδιών UV της σειράς Borma PRO. <i>UV thinner. Special solvent for the balanced dilution of Borma PRO range UV oils.</i>
--	---

3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος \ Main characteristics of the product:	
• Εύκολο στη χρήση \ <i>Easy to use</i>	• Μπορεί να προστεθεί σε οποιαδήποτε αναλογία \ <i>Could be added in any proportion</i>
• Έτοιμο προς χρήση \ <i>Ready to use</i>	

4) Πεδία Εφαρμογής \ Range of use:
Αραίωση προϊόντων UV της σειράς Borma PRO. Επιτρέπει τη βελτίωση της εργασιμότητας, την παράταση του χρόνου στεγνώματος και την μείωση του ιξώδους των αραιωμένων προϊόντων. <i>Borma PRO UV products dilution. It allows to lengthen the hardening time of the Borma pro oils diluted with it and to lower their viscosity.</i>

5) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Εμφάνιση \ <i>Appearance</i>	: υγρό \ <i>liquid</i>
Χρώμα \ <i>Colour</i>	: άχρωμο \ <i>colourless</i>
Οσμή \ <i>Odour</i>	: χαρακτηριστική \ <i>characteristic</i>
Πυκνότητα \ <i>Density</i>	: 0,88 Kg/Lt.

6) Συσκευασίες \ Packaging:	
TH0017XXXX.1	: Lt.1
TH0017XXXX.5	: Lt.5
TH0017XXXX.25	: Lt.25

7) Αποθήκευση \ Storing:
Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο. <i>Store in a cool and well-ventilated place; keep container closed when not in use. Keep away from heat, flames, sparks and other sources of ignition. The product has a shelf life of 24 months from the date of production, in the original container.</i>

8) Προειδοποίηση \ Warning:
Προϊόν επαγγελματικής χρήσης. Εύφλεκτο. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα. <i>Product for professional use. Flammable. The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.</i>