



PROAQUA ADDITIVE PRO9103

ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΡΟΥ
Super concentrated retardant additive for waterborne products

1) Κωδικός \ Code: XA9103.XX	2) Περιγραφή \ Description: Μείγμα από γλυκόλες νερού. Χρησιμοποιείται για την επιβράδυνση του χρόνου στεγνώματος υδατοδιαλυτών υποστρωμάτων και φινιρισμάτων, βελτιώνοντας το στρώσιμό τους. Παρατείνει τον ανοιχτό χρόνο δουλέματος και τον χρόνο στοιβαξης. Δεν επηρεάζει τον χρόνο ζωής στο δοχείο. <i>A mixture of glycols in water. It is used to slow down the drying of waterborne primers and finishes, improving their distention. Extends stacking times. It does not affect pot life.</i>
--	--

3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος \ Main characteristics of the product:	
- Εύκολο στη χρήση \ <i>Easy to use</i> - Ενισχύει τις ιδιότητες διαβροχής των φινιρισμάτων \ <i>Enhances wetting properties of the top coats</i> - Επιβραδύνει το στέγνωμα των προϊόντων νερού \ <i>Slows down the drying of waterborne products</i>	- Έτοιμο προς χρήση \ <i>Ready to use</i> - Βελτιώνει τη ροή των εμποτιστικών παραγόντων \ <i>Enhances the flowing of impregnant agents</i> - Αυξάνει τον χρόνο "ελεύθερο σκόνης" \ <i>Increases dust-free time</i>

4) Πεδία Εφαρμογής \ Range of use:
Συνιστάται κυρίως για χρήση σε ζεστά περιβάλλοντα. <i>Recommended most of all for hot ambients.</i>

5) Τρόπος Εφαρμογής \ <i>Way of use:</i>				
Πιστόλι Βαφής <i>spray</i>	Flow-coating	Ρολό <i>roller</i>	Κουρτίνα <i>curtain</i>	Πινέλο <i>brush</i>

5) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Εμφάνιση \ <i>Appearance</i>	: υγρό \ <i>liquid</i>
Χρώμα \ <i>Colour</i>	: άχρωμο \ <i>colourless</i>
Οσμή \ <i>Odour</i>	: χαρακτηριστική \ <i>characteristic</i>
Πυκνότητα \ <i>Density</i>	: 1,020 ± 0,030 Kg/Lt.

7) Τρόπος Χρήσης \ Mode of usage:	
Νέο αστάρι \ <i>New primer</i>	Τόσο με flow-coating όσο και με πινέλο ή εμβάπτιση. Το καλοκαίρι, από 5% έως 10% στο νέο προϊόν για επιβράδυνση του χρόνου στεγνώματος και βελτίωση της ροής. Αν τοποθετηθεί μία φορά, δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί, εφόσον δεν καταναλωθεί. Εξαιρετικά αποτελέσματα στην εφαρμογή με πινέλο. <i>\ Both by flow-coating and by brush or by immersion. In summer from 5% to 10% on the new product to slow down drying and improve flow. Put once, it must not be reintroduced, as it is not consumed. Excellent results in brush application.</i>
Χρησιμοποιημένο αστάρι \ <i>Used primer</i>	Προσθέστε το προϊόν, εάν χρειάζεται, για να επιβραδύνετε το στέγνωμα και μόνο εάν δεν έχει προστεθεί στην αρχή. Ισχύουν οι συστάσεις που έγιναν στην περίπτωση του νέου ασταριού. \ <i>Introduce, if needed to slow down the drying and only if not added at the beginning. The considerations made in the case of the new impregnating agent are still valid.</i>

BORMAPRO

Νέο φινιρίσμα \ <i>New top coat</i>	Το καλοκαίρι, κατά τις πιο ζεστές ημέρες, ειδικά σε ρομποτικά συστήματα, για να βελτιωθεί η διαβροχή, να μειωθεί η ταχύτητα στεγνώματος του φινιρίσματος, εισάγετε από 3% σε 6%. Αυτή η ποσότητα πρέπει να αφαιρεθεί από την ποσότητα νερού για αραίωση. Μόλις προστεθεί, δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί. Εξαιρετικά αποτελέσματα και σε περιστρεφόμενα κύπελλα. \ <i>In summer, during the hottest days, especially on robot systems, to improve wettability, to reduce the drying speed of the finish introduce from 3% to 6%. This amount must be subtracted from the quantity of water for dilution. Once added it must not be reintroduced. Excellent results also on rotating cups.</i>
Χρησιμοποιημένο φινιρίσμα \ <i>Recovered top coat</i>	Χρησιμοποιήστε το εάν χρειάζεται για να επιβραδύνετε το στέγνωμα και μόνο εάν δεν προστεθεί στην αρχή. Ισχύουν οι συστάσεις που έγιναν στην περίπτωση του νέου ασταριού. \ <i>Introduce if needed to slow down the drying and only if not added at the beginning. The considerations made in the case of the new finish apply.</i>

6) Συσκευασίες \ *Packaging:*

XA9103.1	: Lt.1
XA9103.5	: Lt.5
XA9103.10	: Lt.10

7) Αποθήκευση \ *Storing:*

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Διάρκεια ζωής 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο. *Store in a cool and well-ventilated place; keep container closed when not in use. Keep away from heat, flames, sparks and other sources of ignition. The product has a shelf life of 36 months from the date of production, in the original container.*

8) Προειδοποίηση \ *Warning:*

Μετά από μεγάλες περιόδους αποθήκευσης, ελέγχετε πάντα την ομοιογένεια και τη σωστή διάλυση στο μίγμα πριν από τη χρήση, προστατεύοντας από οποιαδήποτε μορφή επικαθίσεων ή ιζημάτων. *After long periods of storage, always check homogeneity and disperse well before use any form of deposits or sediment.*

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.

BORMAPRO

BORMAPRO