Τεχνικό Φυλλάδιο

Naturaqua Reviver for Parquet

κωδ. NAT0500



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Borma Wachs Parquet Reviver είναι ένα οικολογικό και υποαλλεργικό προϊόν, με βάση πολύτιμα κεριά και πολυμερή σε υδατική διασπορά, χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC). Εφαρμόζεται πολύ εύκολα, απλώνεται ομοιόμορφα, στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί ένα πολύ λεπτό, διαφανές φιλμ που αποκαθιστά τον χρωματικό τόνο και την ελαστικότητα στις επιφάνειες των βερνικωμένων ξύλινων δαπέδων. Η τακτική εφαρμογή του -ανάλογα με την κυκλοφορία, τη χρήση του δαπέδου και το είδος του ξύλου- συμβάλλει στην αποφυγή ριζικών εργασιών αποκατάστασης, παρατείνοντας αισθητά τη διάρκεια ζωής του παρκέ. Αναζωογονεί τις επιφάνειες των επεξεργασμένων υλικών, διατηρώντας τις λαμπερές, ανθεκτικές και εύκολες στον καθαρισμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το προϊόν είναι άοσμο και άχρωμο. Χρησιμοποιείται αδιάλυτο σε περιπτώσεις φθαρμένων επιφανειών, μπορεί να αραιωθεί με νερό για τη συνήθη συντήρηση ή να προστεθεί σε μικρές ποσότητες (1%) στο νερό σφουγγαρίσματος για την καθημερινή χρήση. Διατίθεται στις εξής εκδοχές: γυαλιστερό, σατινέ και ματ.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για τη σωστή συντήρηση δαπέδων· είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την αναζωογόνηση ξύλινων παρκέ (βερνικωμένων ή λαδωμένων) ή δαπέδων από φελλό, τα οποία έχουν χάσει τη λάμψη τους και έχουν θαμπώσει. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση και σε πλαστικά laminate, linoleum και πλακίδια PVC. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε άλλες ξύλινες επιφάνειες (π.χ. παράθυρα, πόρτες, πηχάκια, έπιπλα κουζίνας).

ΑΠΟΔΟΣΗ

60-70 m² ανά λίτρο ανά στρώση, μεταβαλλόμενη απόδοση ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και την αραίωση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN71.III, «Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια».

BPS srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm ^{3}	1.00 ± 0.02
Ιξώδες Ford #4	sec.	14 ± 2
Στερεά	%	23 ± 2
Χρόνος στεγώματος, ελεύθερο σκόνης μονή στρώση (20°C)	λεπτά	60 ± 10
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	1-2

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμοκρασία λειτουργίας όχι χαμηλότερη από +10°C.



Καθαρίστε την επιφάνεια με Parkettreiniger – σαπούνι για παρκέ.



Αραιώστε με νερό εάν είναι απαραίτητο (χρησιμοποιήστε το αδιάλυτο για ειδική συντήρηση, αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:1 για τακτική συντήρηση και σε αναλογία 1% στο νερό για καθημερινή χρήση).



Εφαρμόστε μία λεπτή αλλά ομοιόμορφη στρώση με ένα εμποτισμένο πανί ή σφουγγαρίστρα, χωρίς να το παρακάνετε. Απλώνουμε κατά μήκος των νερών του ξύλου, αποφεύγοντας τις κυκλικές κινήσεις και την επικάλυψη.



Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 1 ώρα, χωρίς να το πατήσετε.



Εφαρμόστε δεύτερη στρώση, εάν είναι απαραίτητο, για να επιτύχετε μια πιο λαμπερή και ομοιόμορφη επιφάνεια.



Περιμένετε 1-2 ώρες, ανάλογα με το πάχος της στρώσης, μέχρι να στεγνώσει τελείως.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Πραγματοποιήστε πάντα μια δοκιμή σε μη εμφανές σημείο για να βεβαιωθείτε ότι το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό. Η εφαρμογή μεγαλύτερου πάχους αυξάνει την αντοχή στις γρατζουνιές που προκαλούνται από σωματίδια τριβής λόγω της κυκλοφορίας πεζών, ιδίως σε εισόδους και διαδρόμους. Στις περιπτώσεις αυτές, θα απαιτηθεί διαδικασία απομάκρυνσης του κεριού (dewaxing) μετά την ολοκλήρωση του κύκλου προστασίας και πριν από την επόμενη συντήρηση. Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική του συσκευασία. Το προϊόν είναι ευαίσθητο στον παγετό. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα στο αποχετευτικό δίκτυο ή στο έδαφος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Νερό

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Parkettreiniger – Parquet soap – Soap for Parquet** – κωδ. NAT0048

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. NAT0500-XX	6 x 1Lt
Κωδ. NAT0500.5-XX	2 x 5Lt
Κωδ. NAT0500.10-XX	1 x 10Lt
Κωδ. NAT0500.20-XX	1 x 20Lt

BPS srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κωδικός προϊόντος: **NAT0500**
Revision: **01 of 07.06.2023**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

BPS srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it