Τεχνικό Φυλλάδιο

NATURAQUA Holzwachs Lasur

Βερνίκι Εμποτισμού Νερού Gel 3-σε-1

Κωδ. NAT3305XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το NATURAQUA HOLZWACHS LASUR 3 σε 1 είναι βερνίκι εμποτισμού νερού θιξοτροπικό (Gel), ενισχυμένο με υψηλής ποιότητας ρητίνες και κεριά. Έτοιμο προς χρήση, συνιστάται η εφαρμογή του σε δύο ή τρεις στρώσεις, με ιδιότητες εμποτισμού, προστασίας και διακόσμησης. Παρέχει μια ομοιόμορφη, λεία επιφάνεια με μακροχρόνια προστασία στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Διεισδύει σε βάθος, στις ίνες του ξύλου, βελτιώνοντας τα νερά, την όψη και την υφή με ένα σατινέ φινίρισμα. Τα πολύτιμα συστατικά της σύστασής του, σε συνδυασμό με τα φίλτρα UV, αποτρέπουν τον σχηματισμό μούχλας και την προσβολή από διάφορα ξυλοφάγα έντομα (π.χ σαράκι), εγγυώντας εξαιρετική αντοχή. Κατάλληλο τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως: ξύλινα σπίτια, φράχτες, επενδύσεις, στέγαστρα, βεράντες, ξύλινα παράθυρα, πόρτες εισόδου και γκαράζ, μπαλκόνια, φράχτες, πέργκολες κ.λπ. Στο εσωτερικό: ξύλινες οροφές, πάνελ και άλλα δομικά ή καλυπτικά στοιχεία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

IBR

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-14 m^2 / lt / στρώση ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm^3	1 ± 0,02
Ιξώδες Ford#4	sec.	>60''
Στερεά	%	42 ± 2
Χρόνος στεγνώματος, στην αφή (20°C)	ώρες	2-4
Πλήρες στέγωμα (20°C)	ώρες	24 ± 4

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Θερμοκρασία εφαρμογής, όχι μικρότερη από + 10 ° C.


Καθαρίστε καλά την επιφάνεια, αφαιρώντας λάδια, σιλικόνες, παλιά χρώματα και υπολείμματα βρωμιάς.


Σε περίπτωση θερμών κλιμάτων, αραιώστε το προϊόν με 10-15% νερό μόνο για την πρώτη στρώση, για να βοηθήσετε τη διείσδυση στις ίνες του ξύλου.


Εφαρμόστε την πρώτη στρώση, κατά προτίμηση με πινέλο.



Αφήστε να στεγνώσει για 2-4 ώρες.


Τρίψτε ελαφρώς πριν την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης.


Εφαρμόστε την δεύτερη στρώση με πινέλο ή πιστόλι βαφής.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα. Τρίψτε ελαφρώς πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε επόμενης στρώσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμές επιφάνειες, παρουσία ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή με κίνδυνο νυχτερινού παγετού. Πάντα να κάνετε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή για να δείτε αν το αποτέλεσμα ταιριάζει με το επιθυμητό.

Η χρήση προϊόντων νερού σε σκληρά ή/και όχι τέλεια στεγνά ξύλα μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση κιτρινοκαφέ κηλίδων, επομένως συνιστάται να αξιολογήσετε την εναλλακτική εφαρμογή του ειδικού ασταριού Super Wood Sealer.
Να εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή για να διευκολύνετε τη διαδικασία στεγνώματος και, ως εκ τούτου, να επιτρέψετε τη σωστή σκλήρυνση της εφαρμοζόμενης στρώσης.
Ορισμένα είδη ξύλου (βελανιδιά,όρεγκον,καστανιά) περιέχουν ουσίες που αντιδρούν με τον σίδηρο παρουσία νερού, προκαλώντας μαύρες-μπλε κηλίδες που μοιάζουν με μπλε μανιτάρι, επομένως η χρήση ατσαλόμαλλου θα πρέπει να αποφεύγεται για την εξομάλυνση των επιφανειών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Νερό.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για να ολοκληρώσετε τον κύκλο εφαρμογής, προτείνουμε τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Naturaqua Borma Shield** – κωδ. NAT3630 ειδικό αστάρι νερού εξωτερικής χρήσης.
2. **Naturaqua Log Sealer** – κωδ.0310– στεγανωτικό για δοκούς και σανίδες.
3. **Naturaqua Super Wood Sealer** – κωδ. NAT4090-S αντιτανινικό αστάρι.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

50 white, 08 transparent, 05 pine, 03 oak, 52 dark oak, 17 teak, 10 larch, 54 douglas, 16 cherrywood, 62 mahogany, 53 light wallnut, 59 medium wallnut, 63 dark wallnut, 58 palisander, 146 wengé, 136 pine green

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές νερού της σειράς COW

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. NAT3305	6 x 375 L
Κωδ. NAT3315	6 x 750 L
Κωδ. NAT3325	2 x 2,5 L
Κωδ. NAT3315.10	1 x 10 L
Κωδ. NAT3315.20	1 x 20 L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Να φυλάσσεται μακριά από το παγετό.

Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ +10 °C και +35 °C. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Prodouct code: **NAT3305XX**
Revision: **03 del 01.10.2020**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it