Τεχνικό Φυλλάδιο

NATURAQUA HOLZ LASUR

Waterborne exterior woodstain

Βερνίκι Εμποτισμού Νερού

κωδ. NAT3610XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το NATURAQUA HOLZ LASUR είναι ένα υδατοδιαλυτό βερνίκι-συντηρητικό εμποτισμού, με βάση ρητίνες και λάδια, το οποίο δεν σχηματίζει φιλμ στην επιφάνεια. Διεισδύει σε βάθος στο ξύλο και αναδεικνύει τη δομή και τα νερά του, προσδίδοντάς του φωτεινή και ζωντανή απόχρωση. Τα πολύτιμα συστατικά της σύνθεσής του, σε συνδυασμό με τα φίλτρα UV, εμποδίζουν τον σχηματισμό μυκήτων που προκαλούν αποχρωματισμό και την προσβολή από ξυλοφάγα έντομα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, περιέχει χρωστικές ανθεκτικές στο φως και παρέχει αποτελεσματική βασική προστασία από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8-12 m² ανά λίτρο, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και την κατάσταση της επιφάνειας.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο ή ξύλο που έχει υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με Borma Shield: ξύλινα σπίτια, μονοκατοικίες, πέργκολες, κουφώματα, διάφορες κατασκευές. Εσωτερικοί χώροι: ξύλινα ταβάνια, δοκάρια, ξύλινες επενδύσεις (ραμποτέ).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πιστοποίηση **EN71.III** (ασφαλές για παιδικά παιχνίδια) – Συμμόρφωση με το πρότυπο **DIN 68861-1:2011** (αντοχή σε κρύα υγρά).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αραιωθεί με νερό.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/ cm^3	1 ± 0.02
Ιξώδες Ford#4	sec.	15 ±2
Στερεά	%	> 19%
Χρόνος στεγνώματος, ελεύθερο σκόνης (20°C)	ώρες	2 – 4
Πλήρες στέγνωμα (20° C)	ώρες	24

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Το Naturaqua Holz Lasur μπορεί να εφαρμοστεί με πανί, πινέλο, ρολό ή με εμβάπτιση. Προτιμάται η εργασία σε οριζόντια θέση, ώστε να διευκολύνεται η διείσδυση του προϊόντος στις ίνες.



Μετά την πρώτη στρώση, περιμένετε 6-8 ώρες πριν εφαρμόσετε ξανά το ίδιο προϊόν.



Τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη εφαρμογή.



Περιμένετε να στεγνώσει πλήρως πριν εφαρμόσετε τελικές στρώσεις βαφής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε στρώσεις ομοιόμορφου πάχους, χωρίς υπερβολική ποσότητα υλικού. Συνιστάται η εφαρμογή σε ακατέργαστο ξύλο ή σε ξύλο που έχει προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με το Natuarqua Borma Shield. Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, καθώς και σε συνθήκες ισχυρών ανέμων, βροχής, ομίχλης ή κινδύνου νυχτερινού παγετού.
Πραγματοποιείτε πάντα μια δοκιμή σε ένα δείγμα ξύλου για να βεβαιωθείτε ότι το τελικό αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. Η χρήση σε σκληρά ή/και εξωτικά ξύλα ενδέχεται να επιμηκύνει σημαντικά τον χρόνο στεγνώματος.
Εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνεται το στέγνωμα και να επιτυγχάνεται η σωστή σκλήρυνση της στρώσης που εφαρμόστηκε.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Naturaqua Borma Shield** – κωδ. NAT3630 ως αστάρι για την πρόληψη της προσβολής από μούχλα, μύκητες και έντομα.
2. **Natuarqua Top Gel** – κωδ. NAT3305XX ως φινίρισμα κεριού
3. **Naturaqua Holzwachs Lasur –** κωδ. NAT3305XX-3X1 ως εναλλακτική λύση «3 σε 1» για εμποτισμό, προστασία και διακόσμηση.

BORMA COLOR SYSTEM



Διαθέσιμες αποχρώσεις:
08 διάφανο, 05 πεύκο, 03 δρυς,17 τικ, 10 λαρίξ, 54 όρεγκον, 16 κερασιά, 62 μαόνι, 53 καρυδιά ανοιχτή, 59 καρυδιά μέτρια, 63 καρυδιά σκούρη, 136 πράσινο.

Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές της σειράς νερού COWT - COWN

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. NAT3610XX	6 x 375ml
Κωδ. NAT3611XX	6 x 750m
Κωδ. NAT3612XX	2 x 2,5Lt
Κωδ. NAT3613XX	1 x 10Lt
Κωδ. NAT3614XX	1 x 20Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **NAT3610XX**
Revision: **02 of 10/21/2021**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it