
Τεχνικό Φυλλάδιο

Naturaqua Holz Lasur Shield Protector NF01A

Συντηρητικό ξύλου υδατικής βάσης για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο

κωδ. NAT3634XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προστατευτικό αστάρι εμποτισμού (τύπου stain) με βάση το νερό και δράση κατά των ξυλοφάγων εντόμων, σχεδιασμένο κυρίως για την επεξεργασία ξύλινων κατοικιών και κατάλληλο για την προκαταρκτική επεξεργασία ξύλινων κατασκευών εξωτερικού χώρου. Το NF01A, αυτό το προστατευτικό αστάρι με βάση το νερό, αποτρέπει την προσβολή από μούχλα, μύκητες, έντομα, σκόρους και ακάρεα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όταν το σπίτι παραμένει χωρίς την τελική επίστρωση. Μετά τη φυσιολογική φθορά που προκαλούν οι ατμοσφαιρικοί παράγοντες σε βάθος χρόνου (μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα), η δράση του NF01A εξαντλείται, ωστόσο το ξύλο παραμένει προστατευμένο, διατηρώντας το αρχικό του χρώμα και επαρκή κορεσμό ώστε να μην απαιτείται πρόσθετο αστάρι. Χάρη σε αυτό το προϊόν, το ξύλο μπορεί να στεγνώσει σωστά και να αποκτήσει τον τελικό του όγκο χωρίς να αλλοιώνεται από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο ως προστατευτική επίστρωση για ακατέργαστα ή τριμμένα ξύλινα σπίτια, αποθήκες κήπου, γέφυρες και ξύλινες κατασκευές εξωτερικού χώρου, αλλά και για παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, επενδύσεις, φράχτες κ.λπ.

Εύκολη εφαρμογή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Προστασία ευρέος φάσματος έναντι των μυκήτων του κυανού μεταχρωματισμού (blue stain fungi) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο **EN 152** και προστασία από έντομα σύμφωνα με τα πρότυπα **EN 46, EN 118, EN 84 και EN 73**.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Εμφάνιση		Υγρό
Απόχρωση		διάφανο / έγχρωμο
Ιξώδες Ford #4	sec	11
Πυκνότητα	Kg/Lt	1.00 ± 0.01
Στερεά	%	6 ±1
Χρόνος στεγνώματος (20°C)	hrs	24

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Για τον καθαρισμό ή για οποιαδήποτε αραίωση, χρησιμοποιήστε νερό.

ΑΠΟΔΟΣΗ

5-10 m²/lt, ανάλογα με τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε νέο και ακατέργαστο ξύλο. Εάν η επιφάνεια έχει υποστεί προηγούμενη επεξεργασία, καθαρίστε την και τρίψτε την ώστε να αποκαλυφθεί το ακατέργαστο ξύλο, όσο το δυνατόν περισσότερο.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Αποθηκεύστε σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C.



Όλες οι μέθοδοι εφαρμογής είναι κατάλληλες, αλλά προτιμάται η χρήση πινέλου. Το προϊόν διαθέτει εξαιρετική διεισδυτικότητα και προστατεύει το ξύλο σε βάθος, εφόσον εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια. Αρκεί μία μόνο στρώση του προϊόντος.



Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει για 6-8 ώρες, κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να αποφευχθεί η υγρασία της νύχτας.
Μετά από 24 ώρες, η επιφάνεια μπορεί ενδεχομένως να επικαλυφθεί με μέσα εμποτισμού ή τελικές επιστρώσεις με βάση το νερό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφα στρώματα χωρίς υπερβολικό πάχος. Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή υπό την άμεση επίδραση του ήλιου, σε θερμές επιφάνειες ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Εξασφαλίστε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

Να πραγματοποιείτε πάντα μια δοκιμή σε μια μικρή επιφάνεια, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο επιθυμητό.

BORMA COLOR SYSTEM



Διαθέσιμες αποχρώσεις:
08 διάφανο, 05 πεύκο, 03 δρυς,17 τικ, 10 λάρίξ, 54 όρεγκον, 16 κερασιά, 62 μαόνι, 53 καρυδιά ανοιχτή, 59 καρυδιά μέτρια, 63 καρυδιά σκούρη, 136 πράσινο.

Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές νερού της σειράς COWN/ COWT

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

NAT3634.750	12 x 750mL
NAT3634.2,5	6 x 2.5 litres
NAT3634.5	2 x 5 litres
NAT3634.20	1 x 20 Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο· διατηρείτε τον περιέκτη κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατεύεται από τον παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, στον αρχικό περιέκτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.
Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά μας δελτία συντάσσονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές παρέχονται καλή τη πίστει, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διάφορα υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αραιώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά δεν υπόκεινται σε έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να δοκιμάζει τα παρεχόμενα προϊόντα για να διαπιστώσει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικο-φυσικών χαρακτηριστικών.

Product code: **NAT3634XX**
Revision: **01 of 12.06.2023**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it