Τεχνικό Φυλλάδιο

Catalyst for water-based paints - non yellowing

Μη Κιτρινίζον Καταλύτης Προϊόντων Νερού

κωδ. NAT4100-2K



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο καταλύτης για χρώματα με βάση το νερό είναι ένα αλειφατικό μείγμα που προσδίδει στα προϊόντα υδατικής διασποράς, στα οποία προστίθεται, αυξημένη αντοχή της επιφάνειας στην τριβή και υδατοαπωθητικότητα.
Ο χρόνος ζωής του μείγματος (pot life) είναι γενικά περίπου 2-4 ώρες στους 20°C. Η «τελική» ανάπτυξη των μηχανικών αντοχών και της αντοχής στο νερό ολοκληρώνεται σε περίπου 36 ώρες στους 20°C.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Για χρήση σε αναλογία 5% έως 10% ανάλογα με το προϊόν ή τις συνθήκες εργασίας.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο καταλύτης για χρώματα με βάση το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται με χρώματα με βάση το νερό της σειράς NATURAQUA BORMA.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Έτοιμο προς χρήση.

Χαρακτηριστικά	M.M.	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm³	1,2 ± 0,1
Ιξώδες Brookfield	mPa s	1250 ± 300
Βάση		HD αλειφατικά πολυμερή
Χρώμα		άχρωμο

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ:



Ο καταλύτης πρέπει να αναμιχθεί πολύ προσεκτικά με τα προϊόντα που πρόκειται να καταλυθούν, στην αναλογία που αναφέρεται στο τεχνικό δελτίο (συνήθως 1:10), διασφαλίζοντας την πλήρη διασπορά του.

Χρόνος ζωής μείγματος: 2-4 ώρες στους 20°C.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Προσθέστε προσεκτικά τον καταλύτη ενώ αναμιγνύετε τα συστατικά. Χρησιμοποιήστε τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (γάντια), σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το προϊόν αντιδρά παρουσία υγρασίας, απελευθερώνοντας αέρια. Για οποιαδήποτε άλλη τεχνική πληροφορία σχετικά με τη χρήση του προϊόντος μετά την προσθήκη του καταλύτη, ανατρέξτε στα τεχνικά δελτία των προϊόντων που σχετίζονται με τη χρήση του.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ

1. NAT4100-XX - Naturaqua Floormax
2. NAT4122-XX - Naturaqua Mobilack
3. NAT4140 - Naturaqua 1-2 k basecoat for parquet HN-41
4. NAT4126 - Naturaqua 1-2 k basecoat for furniture
5. IGNAT4100.1-XX iG PURE NATURAQUA 1-2K PARKETTLACK
6. IGNAT4122.1-XX iG PURE NATURAQUA 1-2K MOBILACK

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. NAT4102-2K	12 x 100 ML
Κωδ. NAT4100-2K	12 x 250 ML
Κωδ. NAT4101-2K	12 x 500 ML
Κωδ. NAT4103-2K	2 x 2,5L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.
Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προστατέψτε από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως και τον αέρα. Φυλάξτε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο και διατηρείτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Κρατήστε μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **NAT4100-2K**
Rev.: **02 del 24.11.2021**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it