Τεχνικό Φυλλάδιο

Naturaqua Decking Oil HD

Waterbased oil for exterior wood

Λάδι Νερού Εξωτερικής για Deck

κωδ. NAT4971XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το NATURAQUA DECKING OIL HD είναι ένα μείγμα λαδιών σε υδατική βάση, ενισχυμένο με ρητίνες, ειδικά σχεδιασμένο για την επεξεργασία ξύλου που προορίζεται για εξωτερικούς χώρους. Είναι έτοιμο προς χρήση, δεν ξεφλουδίζει και εφαρμόζεται εύκολα, ενώ χάρη στα λάδια που περιέχει παρουσιάζει εξαιρετική ικανότητα διαβροχής και δεν αφήνει λιπαρή αίσθηση μετά το στέγνωμα. Παράγεται από φυσικές πρώτες ύλες κορυφαίας ποιότητας και είναι εμπλουτισμένο με φίλτρα UV, εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Έχει ειδική σύνθεση για την προστασία και την ανάδειξη κάθε είδους ακατέργαστου ξύλου· όταν εφαρμόζεται σε χρωματιστή μορφή, προσφέρει αισθητική αναβάθμιση και ενισχύει την ανθεκτικότητα στον χρόνο. Παρουσιάζει καλή αντοχή στην καταπόνηση από τη βάδιση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Νερό

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο ή ξύλο που έχει υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με λάδια της σειράς Borma. Ξύλινες βεράντες, προβλήτες, ξύλινα δάπεδα εξωτερικού χώρου γενικότερα, έπιπλα κήπου και ξύλινες επιφάνειες εξωτερικού χώρου γενικότερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πιστοποίηση **EN 71.III** – ασφαλές για παιδικά παιχνίδια. Πιστοποίηση **IBR** που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Πράσινων Κτιρίων του Rosenheim (Rosenheim Green Building Institute).Γαλλική πιστοποίηση **VOC κατηγορίας A+** για τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων σε εσωτερικούς χώρους.

ΑΠΟΔΟΣΗ

16-20 m² ανά λίτρο ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/ cm^3	1.06 ± 0.02
Ιξώδες Ford#4	sec.	10±2
Στερεά	%	27±5
Χρόνος στεγνώματος, ελεύθερο σκόνης, μονή στρώση (20°C)	ώρες	4
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	24±6
Γυαλάδα	Gloss unit	00-10

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καθαρίστε την επιφάνεια που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία από λίπη, σιλικόνες, παλιά χρώματα ή ίχνη ρύπων· εάν είναι δυνατόν, τρίψτε την ελαφρά.

Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα, αποφεύγοντας την υπερβολική ποσότητα. Για την πρώτη στρώση, συνιστούμε τη χρήση του πινέλου εφαρμογής της Borma.

Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 6-8 ώρες. (Καθώς πρόκειται για οξειδωτικό λάδι, ο χρόνος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Μια ημέρα με έντονη ηλιοφάνεια και καλό αερισμό μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τον χρόνο στεγνώματος.) Εξετάστε το ενδεχόμενο προσθήκης του επιβραδυντικού NAT4150 σε ποσοστό 10%–30%. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση του απλώματος και της απορρόφησης.

Εάν είναι απαραίτητο, προχωρήστε σε τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο. 220-240.

Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις.

Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Στην περίπτωση αυλακωτών επιφανειών (γραμμές αντιολίσθησης) ή σανίδων με βουρτσισμένη όψη παλαίωσης, απαιτείται προσοχή!

Εφαρμόστε το προϊόν με επίπεδο πινέλο ή κοινό πινέλο. Η εφαρμογή με ψεκασμό είναι δυνατή, αλλά προσέξτε να αποφύγετε τη συσσώρευση υπερβολικής ποσότητας προϊόντος. Μη χρησιμοποιείτε ρολό!
Η επιλογή της έγχρωμης έκδοσης εξασφαλίζει ότι το τελικό φινίρισμα είναι σημαντικά πιο ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία σε σχέση με τη διαφανή έκδοση του ίδιου προϊόντος. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του προϊόντος, προτιμάται η διαφανής έκδοση λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών του ίδιου του προϊόντος. Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.
Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα και χωρίς υπερβολικό πάχος στρώσης. Τα λάδια με βάση το νερό δεν είναι συμβατά με υποστρώματα διαφορετικής φύσης: συνεπώς, συνιστάται η εφαρμογή τους σε ακατέργαστο ξύλο ή σε συμβατά προϊόντα. Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, καθώς και παρουσία ισχυρών ανέμων, βροχής, ομίχλης ή κινδύνου νυχτερινού παγετού. Πραγματοποιείτε πάντα μια δοκιμή σε μια επιφάνεια ελέγχου για να βεβαιωθείτε ότι το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο επιθυμητό. Η χρήση σε σκληρά ή/και εξωτικά ξύλα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την πρόσφυση.
Εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία οξείδωσης και να επιτυγχάνεται η σωστή σκλήρυνση της στρώσης λαδιού.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Για τους κύκλους συντήρησης, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Extra Strong Wood Cleaner** – κωδ. 0091 – Ισχυρό καθαριστικό (για αποκατάσταση). Για εντατικό καθαρισμό ξύλου και απομάκρυνση επίμονων ρύπων και υπολειμμάτων από προηγούμενες επεξεργασίες.
2. **Exterior Wood Cleaner** – κωδ. 0075 – Ισχυρό καθαριστικό. Καθαρίζει αποτελεσματικά και προετοιμάζει την επιφάνεια πριν από τις επόμενες επεξεργασίες.
3. **Deck Soap Natural** – κωδ. 0026–Σαπούνι καθαρισμού για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλο για κάθε είδους φινίρισμα. Ιδανικό για τακτική συντήρηση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. NAT4971	6 x 1Lt
Κωδ. NAT4973	2 x 2,5Lt
Κωδ. NAT4974	2 x 5Lt
Κωδ. NAT4976	1 x 10Lt
Κωδ. NAT4975	1 x 20Lt

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές νερού της σειράς COWN / COWT.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Φυλάξτε το μακριά από παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **NAT4971XX**
Revision: **03 of 17.06.2025**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it