BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



Τεχνικό Φυλλάδιο

ΑΝΑΘ. 01 της 10/05/2018

BORMA COLOR
ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κατάλληλη ως Αστάρι - Τελείωμα
Κατάλληλη για Μέταλλο και Ξύλο
Εσωτερικής - Εξωτερικής χρήσης | γυαλιστερή - ματ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ριπολίνη νερού υψηλής καλυπτικότητας, έτοιμη προς χρήση, οικολογική και χαμηλής οσμής, εύκολη στην εφαρμογή, κατάλληλη για κάθε είδους επιφάνεια, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Δημιουργεί ένα διακοσμητικό φιλμ, υδροαπωθητικό, με αντοχή στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και το κιτρίνισμα. Χάρη στην ειδική της σύνθεση με χρωστικές ανθεκτικές στο φως, δεν ξεθωριάζει.
Υψηλής πυκνότητας, συνιστάται για το φινίρισμα ή τη συντήρηση ξύλινων, σιδερένιων και τσιμεντένιων επιφανειών και όπου είναι επιθυμητό αποτέλεσμα σημαντικής κάλυψης και γεμίσματος. Εξαιρετική στο δούλεμα και με μεγάλη ελαστικότητα, χαρακτηρίζεται από όμορφο άπλωμα χωρίς να σουρώνει σε κάθετες επιφάνειες.
Σε ξύλινες επιφάνειες δε χρειάζεται ειδικό υπόστρωμα, αλλά για γεμάτο και ομοιόμορφο αποτέλεσμα και καλύτερη πρόσφυση συνιστάται η αρχική εφαρμογή της βελατούρας νερού High Coverage Waterbased Undercoat (κωδ. NAT6910). Σε μεταλλικές επιφάνειες συνιστάται η αρχική εφαρμογή του αντισκωριακού ασταριού της Borma (κωδ. 6915), για καλύτερη σφράγιση και αντιμετώπιση της οξείδωσης - σκουριάς.
Ιδανική επιλογή για έπιπλα, φράχτες, ξύλινα σπίτια, βάρκες κ.α.

ΦΥΣΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Εμφάνιση:	υγρό
Χρώμα:	βλ. χρωματολόγιο - διαθέσιμες βάσεις για σύστημα χρωματισμού
Οσμή:	χαμηλής οσμής
Γυαλάδα:	γυαλιστερή - ματ
Στερεά:	45-50%
Καθαρισμός:	νερό
Απόδοση:	8 - 12 m²/L, ανάλογα με την επιφάνεια
Χρόνος στεγνώματος:	Ελεύθερο αγγίγματος 2-4 ώρες. Πλήρες στέγνωμα 12-24 ώρες.

ΧΡΗΣΗ:

Αφαιρέστε τα υπολείμματα από γράσα, σκόνες και παλιά βερνίκια (κυρίως όταν ξεφλουδάνε).
Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
Το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση και δεν χρειάζεται αραίωση. Συνιστάται η εφαρμογή με πινέλο ή ρολό. Σε περίπτωση εφαρμογής με πιστόλι βαφής, μπορείτε να αραιώσετε 10% με νερό (απιονισμένο κατά προτίμηση).
Σε εξωτερικές επιφάνειες, εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις σε διάστημα 4 ωρών. Συνιστάται ελαφρύ τρίψιμο ανάμεσα στις στρώσεις για επίτευξη καλύτερης πρόσφυσης και αντοχής.

Κατά την αποθήκευση και την επεξεργασία αποφεύγετε την επαφή με φλόγες. Χρόνος αποθήκευσης: ένα έτος από την ημερομηνία προμήθειας.
Διατίθεται σε δοχεία 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 L, 5 L, 10 L και 20 L.

Τα τεχνικά στοιχεία βασίζονται στα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia.
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E.mail: info@bormawachs.it