Τεχνικό Φυλλάδιο

NATURAQUA HOLZMASSE BASE

Ειδική Ρητίνη Νερού
Δημιουργίας Ξυλόστοκου
cod. NAT0052



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμη προς χρήση υδατοδιάλυτη ρητίνη για την παρασκευή ταχυστέγνωτου ξυλόστοκου σε πάστα. Αναμιγνύεται μαζί με σκόνη από ξύλο (ψιλό πριονίδι), προερχόμενο από το τρίψιμο του ξύλου και δημιουργεί ένα πολτό εύκολο στην χρήση. Η συνδετική ρητίνη δεν αλλάζει το φυσικό χρώμα του ξύλου, ενώ το χρώμα του πολτού είναι ίδιο με το χρώμα από το πριονίδι. Ο πολτός μπορεί να χρωματιστεί ή να βερνικωθεί με υλικά νερού, διαλύτου ή λαδιού.

Για να διορθώσετε την απόχρωση μπορείτε να προσθέσετε την συμπυκνωμένη βαφή Holzfarbe.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Individual preparation of filler for repairing wooden surfaces.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για το στοκάρισμα ξύλινων πατωμάτων αλλά και κάθε είδους ξύλινης επιφάνειας εσωτερικά.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Εμφάνιση		υγρό
Οσμή		τυπική
Χρώμα		άχρωμο
Αραίωση		νερό
Καθαρισμός εργαλείων		νερό
Χρόνος στεγνώματος	ώρες	1, (20°C – 55% RH)
Αναλογίες		1 μέρος σκόνης: 3-4 μέρη ρητίνης

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ανακατέψτε 3 μέρη ρητίνης με 1 μέρος σκόνης ξύλου.



Ανακατέψτε καλά μέχρι να επιτευχθεί μια πάστα που απλώνεται.



Εφαρμόστε απευθείας σε καθαρές επιφάνειες και βεβαιωθείτε ότι ο στόκος διεισδύει πλήρως σε τυχόν ρωγμές.



Ο χρόνος στεγνώματος κυμαίνεται από 45 λεπτά έως 1 ώρα ανάλογα το πάχος εφαρμογής.



Μετά το πλήρες στέγνωμα προχωρήστε σε τρίψιμο και την εφαρμογή των μετέπειτα υλικών, βαφής και φινιρίσματος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε φρεσκοτριμμένο ξύλινο πάτωμα για να γεμίσει ατέλειες και ρωγμές πριν από την επεξεργασία με βερνίκια πατωμάτων νερού Borma Floormax. Στην περίπτωση που η εν λόγω επιφάνεια έχει μικρά ελαττώματα, προτιμάται ένα ρευστό πληρωτικό υλικό, ενώ στην περίπτωση που τα ελαττώματα είναι πιο μεγάλα προτιμάται ένα παχύρευστο πληρωτικό υλικό, προκειμένου να αντισταθμιστεί η φυσική συρρίκνωση κατά τη φάση στεγνώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ.NAT0052	12 x 1Lt
Κωδ. NAT0053	2 x 5Lt
Κωδ. NAT0054	1 x 15Lt
Κωδ. NAT0055	1 x 20Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ένα δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από φλόγες και πηγές θερμότητας, σπινθήρες και ηλεκτρικά φορτία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον διατηρείται στα αρχικά σφραγισμένα δοχεία, σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 25°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σεμέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Product code: **NAT0052**
Revisione: **01 del 02.05.2025**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it