



ΠΡΟΑΦΑ ADDITIVE PRO9105

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΠΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΡΟΥ

Levelling additive for waterborne products

1) Κωδικός \ Code: XA9105.XX	2) Περιγραφή \ Description: Πρόσθετο απλώματος. Αυξάνει την επιφανειακή σκληρότητα, βελτιώνει την ομοιομορφία τόσο σε διαφανή όσο και σε χρωματισμένα προϊόντα. <i>Levelling additive. Increases the surface hardness, improves the uniformity of the opacifier in both transparent and pigmented products.</i>
--	--

3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος \ Main characteristics of the product:		
• Εύκολο στη χρήση \ <i>Easy to use</i>	• Έτοιμο προς χρήση \ <i>Ready to use</i>	

4) Πεδία Εφαρμογής \ Range of use:
Χρησιμοποιείται σε προϊόντα τα οποία μετά την εφαρμογή τους δυσκολεύονται να απλώσουν και η επιφάνειά τους γίνεται σαν φλοιός πορτοκαλιού ή δέρμα φιδιού. Να μην χρησιμοποιείται σε εφαρμογές ανοιχτού πόρου. <i>It is used in opaque products which, after being applied with a veil or spray, have precarious distention or snakeskin. Do not use in open pore cycles.</i>

5) Τρόπος Εφαρμογής \ Way of use:		
Πιστόλι Βαφής <i>spray</i>	Ρολό <i>roller</i>	Κουρτίνα <i>curtain</i>

5) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Εμφάνιση \ <i>Appearance</i>	: υγρό \ <i>liquid</i>
Χρώμα \ <i>Colour</i>	: άχρωμο \ <i>colourless</i>
Οσμή \ <i>Odour</i>	: χαρακτηριστική \ <i>characteristic</i>
Πυκνότητα \ <i>Density</i>	: 0,81 Kg/Lt.

7) Τρόπος Χρήσης \ Mode of usage:
Προσθέστε 1-2% στο βασικό προϊόν \ <i>Add 1-2% to the main product</i>

6) Συσκευασίες \ Packaging:	
XA9105.1	: Lt.1
XA9105.5	: Lt.5

7) Αποθήκευση \ Storing:
Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο. <i>Store in a cool and well-ventilated place; keep container closed when not in use. Keep away from heat, flames, sparks and other sources of ignition. The product has a shelf life of 24 months from the date of production, in the original container.</i>

8) Προειδοποίηση \ Warning:
Πριονίδι ξύλου, βαμβακερά υφάσματα, χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί σε υγρό προϊόν και έχουν αφαιρεθεί σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα αυτοανάφλεξης. Επομένως, στην περίπτωση τέτοιων υλικών για καθαρισμό ή οτιδήποτε άλλο, προσέξτε να προτιμάτε τον καλό αερισμό για να επιτρέψετε το γρήγορο στέγνωμα του προϊόντος ή να τα βρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους. Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Wood sawdust, cotton cloths, paper and similar products soaked in liquid product, and left in such conditions, can cause self-combustion phenomena. Therefore, in the case of such materials for cleaning or anything else, be careful to favor good ventilation to allow rapid drying of the product or to wet them with water before disposal. Product for professional use.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.