



PRO – XA9133 RETARDANT ADDITIVE FOR WATERBORNE

1) Κωδικός \ Code: XA9133.XX	2) Περιγραφή \ Description: Επιβραδυντικό πρόσθετο για υδατοδιαλυτά προϊόντα. Είναι ιδανικό για την επιβράδυνση του χρόνου ξήρανσης των ασταριών και των φινιρισμάτων, βελτιώνοντας το δούλεμά τους. Παρατείνει τον ανοιχτό χρόνο δουλέματος και τον χρόνο στοιβαξης. Δεν επηρεάζει τον χρόνο ζωής στο δοχείο. <i>Retardant additive for waterborne products. It is ideal to slow down the drying of primers and finishes, improving their distention. Extends open times and stacking times. It does not affect pot life.</i>
--	---

3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος \ Main characteristics of the product:	
• Εύκολο στη χρήση \ Easy to use	• Έτοιμο προς χρήση \ Ready to use

4) Πεδία Εφαρμογής \ Range of use: Συνιστάται κυρίως για χρήση σε ζεστά περιβάλλοντα. <i>Recommended most of all for use in hot climates.</i>
--

5) Τρόπος Εφαρμογής \ Way of use:		
Πιστόλι Βαφής <i>spray</i>	Ρολό <i>roller</i>	Κουρτίνα <i>curtain</i>

6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Εμφάνιση \ <i>Appearance</i>	: υγρό \ <i>liquid</i>
Χρώμα \ <i>Colour</i>	: άχρωμο \ <i>colourless</i>
Οσμή \ <i>Odour</i>	: χαρακτηριστική \ <i>characteristic</i>
Πυκνότητα \ <i>Density</i>	: 1,03 Kg/Lt.

7) Τρόπος Χρήσης \ Mode of usage:	
Προσθέστε 1-5% στο προϊόν (επηρεάζεται από το κλίμα) \ <i>Add 5-10% to the product (influenced by climate)</i>	Μπορεί να προστεθεί σε ήδη καταλυμένα προϊόντα \ <i>Can be added to already catalyzed products</i>

8) Συσκευασίες \ Packaging:	
XA9133.1	: Lt.1
XA9133.5	: Lt.5
XA9133.25	: Lt.25

9) Αποθήκευση \ Storing: Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο. <i>Store in a cool and well-ventilated place; keep container closed when not in use. Keep away from heat, flames, sparks and other sources of ignition. The product has a shelf life of 24 months from the date of production, in the original container.</i>
--

10) Προειδοποίηση \ Warning:

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.