SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Paeninsula Touch

Διακοσμητικό φινίρισμα για εσωτερικούς χώρους με βελούδινη όψη και απαλή υφή.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ματ διακοσμητικό φινίρισμα εσωτερικών χώρων, απαλό και ευχάριστο στην αφή, με λεία και βελούδινη όψη. Μια λύση με λιτό και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, που χαρακτηρίζεται από ματ εφέ που ενισχύει την οπτική αρμονία και την απτική άνεση. Επιτυγχάνει διαφορετικά εφέ ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής. Μπορεί να χρωματιστεί σε μεσαίες έως βαθιές αποχρώσεις της σειράς Paeninsula,ιδανική για αποκλειστικά οικιακά και εμπορικά περιβάλλοντα.
Για να ενισχυθεί η προστασία και το εφέ απαλής υφής, συνιστάται η επίστρωση με το Paeninsula Touch Finish.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες σοβά και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα οργανικής ή ανόργανης προέλευσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Συγκροτήματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν ορυκτή απορροφητικότητα.

Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».
Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες και επιφάνειες με αλκαλική τάση, και αφήστε επαρκή χρόνο ωρίμανσης, συνήθως τέσσερις εβδομάδες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Φύση συνδετικού: μαλακή διασπορά πολυουρεθάνης
- Χρωστικές και πληρωτικά: ορυκτά και συνθετικά πληρωτικά
- Διαλύτης: νερό
- Ταξινόμηση ποιότητας εσωτερικού αέρα: A
- Πυκνότητα (UNI EN ISO 2811-1): 0,90 ± 0,05 kg/l
- Ιξώδες κατά τη συσκευασία: παστώδες
- Χρόνος στεγνώματος (στους 25 °C και 65% σ.υ.): στεγνώνει στην αφή σε 1 ώρα· επαναβαφή μετά από 3 ώρες.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Επιφάνειες από σοβά, γύψο και γυψοσανίδες:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και έχει ωριμάσει. Εάν είναι απαραίτητο, ανανεώστε ή ενισχύστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 (κωδικός 4810222) και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 (κωδικός 4810333). Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε στο προϊόν το απολυμαντικό COMBAT 444 (κωδικός 4810444).
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με το TAMSTUCCO 9400006/9410110· λειάνετε το στόκο και τις επιδιορθώσεις με γυαλόχαρτο.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σφραγιστικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Εξομαλύνετε, αν χρειαστεί, με RASAMIX FIT 9670160 ή με BETOMARC FIT 9740150 ή MARCOPRO, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, εφαρμόστε μία στρώση του ακρυλικού υδατοδιαλυτού σταθεροποιητικού τοίχου IDROFIS 4700006 ή του μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001. Σε γυψοσανίδες, εφαρμόστε το ειδικό σταθεροποιητικό PREPARA 4710019 με χρωστική ουσία. Σε περίπτωση που υπάρχουν λεπτά στρώματα παλαιών χρωμάτων τέμπερας ή χρωμάτων που ξεφλουδίζουν, εφαρμόστε το μικροποιημένο σταθεροποιητικό χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Προχωρήστε στην εφαρμογή του προϊόντος φινιρίσματος.

Για να εξασφαλιστεί το αποτέλεσμα απαλής υφής, είναι πάντα προτιμότερο να εργάζεστε σε επιφάνεια που έχει λειανθεί σωστά με κατάλληλα υλικά λεπτόκοκκου επιχρίσματος και έχει προετοιμαστεί με DECORFOND.
Εφαρμόστε, με ρολό ή πινέλο, τουλάχιστον μία στρώση κατάλληλα αραιωμένου DECORFOND, αφήνοντας 4 ώρες για να στεγνώσει. Για να εξασφαλιστεί η κάλυψη ακόμη και σε πολύ ανοιχτές αποχρώσεις, συνιστάται η χρωματική προσαρμογή του DECORFOND χρησιμοποιώντας τις ίδιες πάστες ανάμειξης με το PAENINSULA TOUCH.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες περιβάλλοντος και υποστρώματος:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
Θερμοκρασία υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C Υγρασία υποστρώματος: <10%
- Εργαλεία: σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα, πινέλο, πινέλο σπάτερ.
- Αριθμός στρώσεων: τουλάχιστον 2 στρώσεις.
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση με σπάτουλα· 30-40% με νερό για εφαρμογή με πινέλο.
- Καθαρισμός εργαλείων: καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό.
- Περίπου απόδοση: 6-7 m²/l για δύο στρώσεις, ανάλογα με τον τύπο και την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Συνιστάται να ελέγξετε την πραγματική απόδοση μέσω μιας προκαταρκτικής δοκιμής στο συγκεκριμένο υπόστρωμα.

<u>Εφαρμογή με σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα:</u>
Εφαρμόστε το PAENINSULA TOUCH αδιάλυτο και ομοιόμορφα. Μόλις στεγνώσει, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση με τη σπάτουλα, δημιουργώντας περιστροφικές κινήσεις σε αντίθετες κατευθύνσεις.
Για να ενισχύσετε το αισθητικό αποτέλεσμα και τις χρωματικές διακυμάνσεις, μπορεί να εφαρμοστεί μια τρίτη στρώση αραιωμένη κατά 30-40%, επεξεργάζοντας την επιφάνεια με τεχνική «τύπου στόκου».

<u>Εφαρμογή με πινέλο:</u>
Εφαρμόστε το PAENINSULA TOUCH αραιωμένο κατά 30-40% άνισα, για να επιτύχετε ένα εφέ σκίασης. Μόλις στεγνώσει, εφαρμόστε μια δεύτερη άνιση στρώση με πινελιές σε αντίθετες κατευθύνσεις, για να δημιουργήσετε απαλές αποχρώσεις.
Για επαρκή κάλυψη, συνιστάται να εφαρμόζετε πάντα μια πρώτη στρώση χωρίς αραίωση με σπάτουλα.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Για να προσθέσετε μεγαλύτερο βάθος στο διακοσμητικό αποτέλεσμα και να αυξήσετε την αντοχή στο νερό, διατηρώντας παράλληλα την απαλότητα, εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις PAENINSULA TOUCH FINISH (ανατρέξτε στο τεχνικό δελτίο του προϊόντος).

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με τη χρήση του συστήματος Color Matching System.

Το προϊόν μπορεί επίσης να χρωματιστεί χρησιμοποιώντας χρωστικές της σειράς COLORADO 548.
Όταν χρησιμοποιείτε πολλές παρτίδες, συνιστάται να αναμιγνύετε τα διάφορα προϊόντα μεταξύ τους για να αποφύγετε μικρές διαφορές στην απόχρωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε πρωτότυπες, κλειστές συσκευασίες και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (με βάση το νερό): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 30 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Η SAN MARCO GROUP εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις της και με βάση την εμπειρία της· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.