Τεχνικό Φυλλάδιο

Hard Wood Lye

Whitening Vehicle

Κωδ 0075HW



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτό το προϊόν νερού, ανοίγει το χρώμα του ακατέργαστου ξύλου και εξουδετερώνει τη φυσική διαδικασία οξείδωσης σε ξύλα πλούσια σε τανίνες. Συμβάλλει στον έλεγχο των επιδράσεων της φυσικής παλαίωσης — μέσω των προϊόντων Holz Antix 2008 και Holz Antix 2010— προσδίδοντας στο ξύλο μοναδικές αποχρώσεις. Για την αποφυγή ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων στα επόμενα στάδια της επεξεργασίας, συνιστάται η εφαρμογή προϊόντων από τη σειρά Parquet Oil, είτε ως τελική επίστρωση είτε ως πρώτη στρώση, και στη συνέχεια —εφόσον κριθεί απαραίτητο— η εφαρμογή ενός τελικού προϊόντος με βάση το νερό. Πρόκειται για φυσικό αντιδραστήριο και όχι για χρωστική ουσία.

ΑΠΟΔΟΣΗ

20-30 m²/Lt, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε ακατέργαστο ξύλο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Νερό, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί ώστε το αποτέλεσμα να γίνει πιο αμυδρό.

Χαρακτηριστικά	Τιμή
Εμφάνιση	Υγρό
Απόχρωση	άχρωμο
Οσμή	άοσμο
pH	2.2
Πυκνότητα	1.0 g/ cm^3

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Εφαρμόστε απευθείας σε ακατέργαστο ξύλο χρησιμοποιώντας συνθετικά πινέλα ή σφουγγάρια ή, σε μεγάλες επιφάνειες, με ψεκασμό ή με εργαλείο εφαρμογής κεριού.



Αφήστε το για λίγα λεπτά.



Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια ή αφήστε να στεγνώσει. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία.



Μόλις στεγνώσει, συνιστάται ένα ελαφρύ τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο. 220-240 και, στη συνέχεια, προχωράτε στο φινίρισμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Συνιστούμε πάντα τη διενέργεια δοκιμής για την επαλήθευση του αποτελέσματος, το οποίο εξαρτάται κυρίως από το είδος του ξύλου που χρησιμοποιείται. Εάν εφαρμοστούν απευθείας από πάνω προϊόντα με βάση το νερό, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα, όπως κακή πρόσφυση ή ανομοιομορφία στο φιλμ της επίστρωσης. Για να αποφευχθούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα στα επόμενα στάδια της επεξεργασίας, συνιστάται η εφαρμογή μιας πρώτης στρώσης με προϊόντα από τις σειρές Pro Oils ή Parquet και, στη συνέχεια — εφόσον κριθεί απαραίτητο— η εφαρμογή ενός τελικού στρώματος (φινιρίσματος) με βάση το νερό. Μπορεί να επικαλυφθεί με προϊόντα διαλύτη, λαδιού ή νερού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Parquet Oil Quick 1030** κωδ 4951-HW

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ 0075HW	12 x 1 Lt
Κωδ 0076HW	2 x 5 Lt
Κωδ 0077HW	1x 25 Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο· διατηρείτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από την ψύξη (μην αφήνετε να παγώσει). Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά μας φυλλάδια συντάσσονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές παρέχονται καλή τη πίστει, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες εφαρμογής, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αραιώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά βρίσκονται εκτός κάθε ελέγχου. Ο χρήστης οφείλει να δοκιμάζει τα παρεχόμενα προϊόντα, ώστε να διαπιστώνει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **0075HW**
Έκδοση: **01 of 06/20/2023**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it