Τεχνικό Φυλλάδιο

NF01A

Naturaqua Holz 2000

Συντηρητικό, Μυκητοκτόνο, Παρασιτοκτόνο Νερού

Κωδ. NAT0080



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το NF01A Naturaqua Holz 2000 είναι ένα επαγγελματικό προϊόν, το οποίο περιέχει μια καταχωρισμένη δραστική ουσία (EC 258-067-9) χωρίς ειδικούς περιορισμούς, και προλαμβάνει ή εξαλείφει οριστικά όλους τους επιβλαβείς για το ξύλο παράγοντες, όπως τα ξυλοφάγα έντομα και τα παράσιτα γενικότερα.Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δραστικό προϊόν που εξασφαλίζει άριστα αποτελέσματα, χωρίς να αφήνει σημάδια ή κηλίδες στην επιφάνεια εφαρμογής. Είναι υδατοδιαλυτό, δεν εκλύει αναθυμιάσεις επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και επιτρέπει την εφαρμογή υπό πίεση.

ΑΠΟΔΟΣΗ

6-8 m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έπιπλα, πόρτες, εξαρτήματα και στοιχεία εξοπλισμού γενικότερα. Δοκοί, οροφές, δομικά στοιχεία και επενδύσεις γενικότερα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο για χρήση.

Χαρακτηριστικά	Μ.Μ.	Τιμή
Εμφάνιση		υγρό
Απόχρωση		άχρωμο
Οσμή		χαρακτηριστική
Διαλυτότητα		νερό
Ειδικό βάρος		0,995 ± 0,05 kg/lt

BPS srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italia
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Σε μια προσβεβλημένη επιφάνεια, εφαρμόστε το NF01A Naturaqua Holz 2000 σε άφθονη ποσότητα με πινέλο, ψεκασμό ή, αν είναι δυνατόν, με εμβάπτιση. Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας, συνιστάται η κάλυψη της επιφάνειας με ένα φύλλο ή πλαστικό, ώστε να εμποδίζεται η εξάτμιση.



Περιμένετε 12-24 ώρες, ανάλογα με το είδος του ξύλου και την ποσότητα του προϊόντος που εφαρμόστηκε.



Εάν η επεξεργασία είναι προληπτική, μετά το στέγνωμα προχωρήστε στην αρμολόγηση, το τρίψιμο και το τελικό φινίρισμα.



Εάν η επεξεργασία είναι θεραπευτική, αξιολογήστε την ανάγκη για τουλάχιστον μία νέα εφαρμογή του NF01A Naturaqua Holz 2000 πριν προχωρήσετε σε οποιοδήποτε επόμενο στάδιο εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Να διενεργείτε πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια επιφάνεια δοκιμής, για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο επιθυμητό.

Αποφεύγετε την επαφή με άλλα υλικά που ενδέχεται να είναι ασύμβατα με το προϊόν (νερό, οξειδωτικά μέσα).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

- Holzmasse 1800XX – ταχυστέγνωτος στόκος
- Holz Haerter κωδ 0641 - σκληρυντικό ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. NAT0080	12x100ml με σύριγγα
Κωδ. NAT0081	12x100ml χωρίς σύριγγα
Κωδ. NAT0082	12x250ml με σύριγγα
Κωδ. NAT0083	2x250ml χωρίς σύριγγα
Κωδ. NAT0084	12x1Lt
Κωδ. NAT0085	2x5Lt
Κωδ. NAT0086	1x20Lt
Κωδ. NAT0087	1x10Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε το υλικό σε καθαρούς και καλά αεριζόμενους χώρους, μακριά από πηγές θερμότητας και το άμεσο ηλιακό φως, κατά προτίμηση σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται κατά προτίμηση στα αρχικά του δοχεία. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν από τη χρήση.
Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά μας δελτία συντάσσονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές παρέχονται καλή τη πίστει, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διάφορες επιφάνειες εφαρμογής, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αραιώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά δεν υπόκεινται σε έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να δοκιμάζει τα παρεχόμενα προϊόντα για να διαπιστώσει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικο-φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: NAT**0080**

Revision: **02 del 10.09.2024**

BPS srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italia
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it